

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-oswietelniowy-wlightboxs-pro-z-zewnetrzna-antena-blebox-p-128572.html>



Moduł oświetlniowy wlightboxs pro z zewnętrzną anteną Blebox

Numer katalogowy	32375
Kod producenta	wlightboxs pro
Kod EAN	5900168580312

Opis produktu

Moduł oświetlniowy wlightboxs pro z zewnętrzną anteną Blebox

Model: wlightboxs pro

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

- steruj jasnością oświetlenia LED 12-24 V
- umieść sterownik w miejscu nawet oddalonym od routera
- podłącz **przycisk ścienny** do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych - ochrona **IP54**
- możesz sterować jednocześnie **wieloma** urządzeniami;
- **oszczędność** prądu - oszczędź i chroń środowisko
- kontroluj oświetlenie zdalnie za pomocą **aplikacji**
- lub na miejscu - za pomocą przycisku ściennego.
- steruj oświetleniem za pomocą głosu przy połączeniu **Google Home** lub **Amazon Alexa**.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: **12-24 V**
- Zużycie energii: **<1W**
- Maksymalne natężenie prądu: **5A**
- Maksymalne napięcie wejść: **12-24 V**
- Ilość wyjść: **1**
- Maksymalne obciążenie: **120W**
- Typ wyjść: open-drain, PWM, sterowanie masą
- Tryb kolorów: **MONO**
- Wymiary: **50 x 92 x 28 mm** (bez anteny), **85 x 230 x 28 mm** (z anteną ustawioną pionowo), długość anteny 197 mm
- Stopień ochrony: **IP54**
- Obudowa: "plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową nie zawierającą halogenów, samo-gasnąca dla klasy termicznej B (130°C)"
- Sposób montażu: dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys.) lub element samoprzylepny (taśma)
- Zabezpieczenia: odwrócona polaryzacja, ESD
- Tryb komunikacji: µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
- Częstotliwość transmisji: **2.4 GHz**
- Standard transmisji: **dwukierunkowa, szyfrowana**
- API: otwarte
- Szyfrowanie: WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)

