

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-oswietleniowy-dimmer-2-250w-fibaro-fgd-212-p-125637.html>

Moduł oświetleniowy Dimmer 2 250W FIBARO FGD-212

Cena	391,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13630
Kod producenta	FGD-212 ZW5
Kod EAN	5902020528524

Opis produktu

Moduł oświetleniowy Dimmer 2 250W FIBARO FGD-212

Odkryj nową jakość oświetlenia z modułem Dimmer 2 od FIBARO. Ten innowacyjny produkt pozwala na inteligentne zarządzanie natężeniem światła w Twoim domu. Z jego pomocą stworzysz idealną atmosferę, dostosowaną do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Wprowadź nowoczesną technologię do swojego życia i ciesz się komfortem, jaki oferuje automatyka domowa.

Korzyści z użycia Dimmera 2

- Oszczędność energii – ściemnianie żarówek o 15-20% pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd.
- Przyjemne światło w nocy – konfiguracja oświetlenia sprawia, że w nocy światło włącza się w delikatny sposób, nie rażąc w oczy.
- Łatwe sterowanie – przyciski włącznika można zamienić w aktywatory scen, co ułatwia korzystanie z różnych ustawień oświetlenia.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 100-240 V~ 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** < 1.3W
- **Temperatura pracy:** 0-35°C
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 42,5 x 38,25 x 20,3 mm
- **Do montażu w puszkach:** Średnica ≥ 50 mm, głębokość ≥ 60 mm
- **Prąd znamionowy:** 0,25-1,1 A (obciążenie rezystancyjne), 0,25-1 A (obciążenie rezystancyjno-indukcyjne), 0,25-0,9 A (obciążenie rezystancyjno-pojemnościowe)
- **Liczba kanałów:** 1
- **Zabezpieczenie temperaturowe:** 105°C
- **Typ zabezpieczenia:** wymagany zewnętrzny wyłącznik/nadmiarowo-prądowy o prądzie/nominalnym nie większym niż 10A
- **Typ elementu wykonawczego:** elektroniczny półprzewodnikowy/element przełączający ε
- **Sposoby sterowania:** zdalnie - drogą radiową / lokalnie - łącznik elektryczny
- **Protokół radiowy:** Z-Wave Plus
- **Częstotliwość Z-WAVE:** EU - 868,4 MHz, 868,42 MHz, 869,85 MHz
- **Moc sygnału radiowego:** do 1mW
- **Częstotliwość radiowa:** 868,4, 869,85 MHz EU
- **Zasięg:** do 50m w terenie otwartym / do 30m w budynkach (w zależności od materiałów budowlanych)
- **Zgodność z dyrektywami UE:** RoHS 2011/65/EU; LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC; R&TTE 1999/5/EC
- **Wymagany przewód neutralny:** NIE
- **Pomiar mocy i energii:** TAK