

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-polytron-spm-h4tct-4x-hdmi-na-dvb-tlub-c-p-105858.html>

Moduł POLYTRON SPM-H4TCT 4x HDMI na DVB-Tlub -C

Cena

8 987,99 zł

Numer katalogowy

STKPOLYTRONSPMH4TCT

Opis produktu

Moduł modulatora SPM-H4TCT konwertuje cztery sygnały HDMI na dwa kanały DVB-C lub DVB-T.

Cztery wejścia HDMI umożliwiają cztery sygnały z cyfrowych odbiorników, odtwarzaczy DVD lub innych źródeł HDMI, przy czym tylko jeden moduł może być przetwarzany centralnie i przesyłany do sieci. Przełączalny typ modulacji umożliwia dystrybucję sygnałów wyjściowych za pośrednictwem kabla (DVB-C / QAM) lub za pośrednictwem sieci naziemnych (DVB-T / COFDM). W jednostce podstawowej SPM 2000 może mieć do 6 modułów (do 24 wejść HDMI), w SPM 200 może mieć 2 moduły (8 wejść HDMI).

Cechy:

- cztery wejścia HDMI
- Format wideo MPEG4
- Wybór sygnału wyjściowego: DVB-C (QAM), DVB-T (COFDM)
- Kanały wyjściowe wybierane między 112-862 MHz
- Stałe sąsiednie kanały
- Tłumienie poziomu 0-12 dB
- przetwarzanie PID
- Logiczna numeracja kanałów (LCN)
- Generowanie tablic informacji sieciowych (NIT)
- do 6 modułów w jednym SPM 2000 (24 wejścia HDMI)
- 2 moduły w jednym SPM 200, jako ultrakompaktowa stacja czołowa z 8 wejściami HDMI

Dane techniczne	
Rodzaj / Typ	SPM-H4TCT
Artykuł nr.	5529870
Format wideo	MPEG-4 AVC / H.264
Wejście	HDMI
Rozdzielczość	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i – Full HD 1280x720_60P ; 1280x720_50P – HD ready
Format audio	MPEG1 Layer II / AAC/LC
Częstotliwość	48 KHz
Szybkość transmisji bitów	128, 192, 256, 320, 384 kbps
Wyjście	

	DVB-C lub DVB-T
Przepustowość	7, 8 MHz
Modulacja (Standard DVB)	DVB-C: 16 QAM-256 QAM DVB-T: QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Szybkość	5000-15000 kSymbols
MER	≥ 38 dB
Częstotliwość RF	112-862 MHz
Poziom wyjściowy RF	80 dBμV
Zużycie energii	15 W
Temperatura pracy	0...45 °C