

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-ropam-basicgsm-box2-p-12573.html>

MODUŁ ROPAM BasicGSM BOX2

Cena	487,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15631
Kod producenta	BasicGSM-BOX 2
Kod EAN	5907565617627

Opis produktu

ROPAM MODUŁ BASICGSM BOX2

- * aplikacje mobilne:
 - RopamBasic (Android, IOS) do sterowania online poprzez GPRS i serwer RopamBridge,
 - RopamDroid (Android) do sterowania poprzez SMS,
- * powiadomienie SMS/CALL/E-mail (SMTP),
- * użytkownicy: 8 numerów telefonu, 8 adresów e-mail, aplikacja RopamBasic i RopamDroid,
- * obsługa kodów USSD za pomocą RopamBasic/SMS (kontrola kart pre-paid i zmiana usług),
- * automatyczna kontrola kart pre-paid (min. kwota),
- * zegar RTC, kalendarz, synchronizacja z siecią GSM lub serwer NTP
- * opcja wgrania i odtwarzania 8 komunikatów głosowych,
- * programowanie zdalne przez GPRS (serwer RopamBridge),
- * microUSB do programowania lokalnego (Usb-USBmicro),
- * moduł alarmowy, funkcje centrali alarmowej,
- * intuicyjna wizualizacja i sterowanie centralami alarmowymi,
- * gniazdo nanoSIM,
- * współpraca za zasilaczem PSR-ECO-2012,
- * dwa wejścia analogowe AI1, AI2 (I7-I8), konfigurowane: 0-10V lub 4-20mA,
- * 4 wyjścia: O1 wyjście przekaźnikowe, O2-O4 wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem zwarciovym (0.7A)
- * mniejsze wymiary, kompaktowa konstrukcja, rozłączne złącza i konektory,
- * mikroprocesor 32-bitowy, wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego RTOS,
- * rozbudowany LogicProcessor
- Pozostałe właściwości:
 - * wbudowany modem GSM/GPRS-2G,
 - * wykrywanie zagłuszania GSM (jamming): raportowanie stanu na wyjściu i zapis w pamięci zdarzeń
 - * 8 wejść z czego 6 wejść NO/NC (I1-I6) oraz 2 wejścia NO/NC GND/+12V lub 0-10V, 4-20mA,
 - * wejście FAC do kontroli napięcia AC np centrali alarmowej,
 - * 4 sterowane wyjścia poprzez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe, LogicProcessor,
 - * 1 wyjście zasilania AUX zabezpieczone (1A),
 - * powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/E-MAIL/GPRS,
 - * SMS: niezależne komunikaty dla zdarzeń w systemie,
 - * VOICE/CLIP: niezależne połączenie głosowe dla zdarzeń w systemie z komunikatami głosowymi (syntezer mowy, podśluch)
- * LogicProcessor:
 - zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe,
 - 10 niezależnych warunków logicznych, (bloki if-then-else),
 - 10 przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,
 - 4 timery kalendarzowe,
 - monitoring GPRS: współpraca ze stacją/serwerem RMS lub Kronos NET szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
- * obsługa czujnika temperatury serii TSR-x , termostat GSM

-
- * funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, E-mail,
 - * optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
 - * pamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
 - * funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
 - * zasilanie 12V/DC z kontrolą napięcia DC (<11V)
-
- Model: BasicGSM-BOX 2