

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sfp-tp-link-tl-sm311ls-sm-duplex-p-124848.html>

MODUŁ SFP TP-LINK TL-SM311LS (SM) Duplex

Cena	75,66 zł
Numer katalogowy	7866
Kod producenta	TL-SM311LS
Kod EAN	6935364030216
Prędkość transmisji modułu	1 Gbps
Maksymalny zasięg modułu	Do 10 km
Typy światłowodu	SM (Singlemode)

Opis produktu

MODUŁ SFP TP-LINK TL-SM311LS (SM) Duplex

Model: TL-SM311LS

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Jednomodowy moduł MiniGBIC
- Współpracuje z urządzeniami TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Moduł światłowodowy TL-SM311 przeznaczony jest do zwiększania zasięgu transferu inteligentnych i zarządzalnych przełączników do kilku, a nawet kilkudziesięciu kilometrów, spełniając wymagania sieci LAN. W zależności od wymagań sieci i konieczności obniżenia kosztów można wybrać właściwe urządzenie sieciowe do którego podłączony jest moduł światłowodowy.

CECHY

- Wsparcie trybu pełnego duplexu
- Obsługa standardu Plug-and-Play
- Wskaźniki LED informują o stanie pracy modułu światłowodowego
- Obsługa funkcji Pull-or-Plug
- Zasilanie: Zasilany wewnętrznym zasilaczem przełącznika
- Możliwość instalacji w urządzeniach: TL-SG3109/3216/3224, TL-SL3428/3452, TL-SG2109WEB/2216WEB/2224WEB, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 i w nowych przełącznikach gigabitowych TP-LINK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- **Długość fali:** 1310nm
- **Zasilanie:** 3,3V

-
- **Kabel:** Światłowod jednomodowy
 - **Typ światłowodu:** 9/125 um jednomodowy
 - **Maksymalna długość kabla:** 10km
 - **Prędkość transmisji:** 1,25Gb/s
 - **Typ portu:** LC
 - **Certyfikaty:** FCC, CE
 - **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~80°C (-40°F~176°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca