

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sfp-wdm-tp-link-tl-sm321a-2-dwukierunkowy-1000base-bx-p-127609.html>



MODUŁ SFP WDM TP-LINK TL-SM321A-2 dwukierunkowy 1000Base-BX

Cena	64,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28093
Kod producenta	TL-SM321A-2
Kod EAN	1210002612067
Typy światłowodu	SM (Singlemode)
Maksymalny zasięg modułu	Do 2 km
Prędkość transmisji modułu	1 Gbps

Opis produktu

MODUŁ SFP WDM TP-LINK TL-SM321A-2 dwukierunkowy 1000Base-BX

Odkryj możliwości komunikacji światłowodowej na nowym poziomie z modulem SFP WDM TP-LINK TL-SM321A-2. Ten innowacyjny produkt zapewnia niezawodną transmisję danych i jest idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych sieci. Dzięki niemu możesz zwiększyć efektywność swojego systemu oraz cieszyć się stabilnym połączeniem.

Korzyści z używania modułu SFP WDM TP-LINK TL-SM321A-2:

- Wysoka prędkość transmisji do 1,25 Gb/s, co pozwala na szybkie przesyłanie dużych ilości danych.
- Możliwość pracy na dystansie do 2 km, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla rozbudowanych sieci.
- Obsługuje funkcję DDM, co zwiększa kontrolę nad parametrami urządzenia i umożliwia szybsze diagnozowanie problemów.
- Technologia Hot Swap umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie bez wyłączania urządzenia.

Najważniejsze cechy techniczne:

- **Typ produktu:** Moduł SFP WDM
- **Model:** TL-SM321A-2
- **Standard:** 1000Base-BX
- **Typ światłowodu:** Jednomodowy 9/125 μm
- **Prędkość transmisji:** 1,25 Gb/s
- **Długość fali:** TX: 1550 nm, RX: 1310 nm
- **Maksymalna długość kabla:** 2 km
- **Port:** LC
- **Zasilanie:** 3,3 V
- **Środowisko pracy:** Temperatura pracy: 0°C~70°C, Temperatura przechowywania: -40°C~85°C
- **Wilgotność:** 10%~90% (praca), 5%~90% (przechowywanie), brak kondensacji
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **EAN:** 6935364072933
- **SKU:** 28093
- **Waga:** 0,0600 kg

Wybierając moduł SFP WDM TP-LINK TL-SM321A-2, inwestujesz w jakość i niezawodność. To doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie wydajność i nowoczesne technologie.