

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sfp-wdm-tp-link-tl-sm321b-1310nm-sm-10km-lcupc-p-125596.html>



MODUŁ SFP WDM TP-LINK TL-SM321B 1310nm SM 10km LC/UPC

Cena	78,69 zł
Numer katalogowy	13347
Kod producenta	TL-SM321B
Kod EAN	6935364030520
Prędkość transmisji modułu	1 Gbps
Maksymalny zasięg modułu	Do 20 km
Typy światłowodu	SM (Singlemode)

Opis produktu

MODUŁ SFP WDM TP-LINK TL-SM321B 1310nm SM 10km LC/UPC

Model: TL-SM321B

Najważniejsze cechy

- Moduł dwukierunkowy SFP
- Wsparcie technologii dwukierunkowej transmisji WDM
- Współpracuje z włóknami jednomodowymi
- Współpraca z modułem TL-SM321A
- Długość fali TX: 1310nm / RX: 1550nm
- Maks. długość kabla 10km
- Prędkość transmisji 1,25Gb/s
- Typ portu LC/UPC

Specyfikacja

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
- **Długość fali TX: 1310nm / RX: 1550nm:**
- **Zasilanie:** 3,3V
- **Certyfikaty:** FCC, CE
- **Kabel:** Światłowód jednomodowy
- **Typ światłowodu:** 9/125 um jednomodowy
- **Maks. długość kabla:** 10km
- **Prędkość transmisji:** 1,25Gb/s
- **Typ portu:** LC/UPC
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~70°C (32°F~158°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~80°C (-40°F~176°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Przeznaczenie

Moduł światłowodowy TL-SM321B przeznaczony jest do zwiększania zasięgu transferu inteligentnych i zarządzalnych przełączników do 10 kilometrów, spełniając wymagania sieci LAN. W zależności od wymagań sieci i konieczności obniżenia kosztów można wybrać właściwe urządzenie sieciowe do którego podłączony jest moduł światłowodowy.