

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sterowania-roletami-shutterbox-din-blebox-p-129936.html>



Moduł sterowania roletami shutterbox din Blebox

Cena	234,32 zł
Numer katalogowy	37578
Kod producenta	shutterbox DIN
Kod EAN	5900168580541

Opis produktu

Moduł sterowania roletami shutterbox din Blebox

Model: shutterbox DIN

Sterownik rolet 230V Wi-Fi BleBox ShutterBox DIN kompatybilny z aplikacją na iOS i Android - najważniejsze cechy:

- **Umożliwia zdalne sterowanie roletami** poprzez sieć Wi-Fi z wykorzystaniem **aplikacji na urządzenia mobilne**.
- Przeznaczony do montowania na **szybie DIN** w skrzynce rozdzielczej.
- Zasilany napięciem **230V**.
- Może kontrolować także: **rolety fasadowe, okna dachowe, markizy, ekrany rzutników oraz żaluzje**.
- **Funkcja zegara astronomicznego**, która odsłania rolety o wschodzie i zasłania o zachodzie słońca.
- **Możliwość stworzenia przewodowego przycisku centralnego** lub bezprzewodowego, **z modułem actionBox** (brak w zestawie, dostępny osobno).

ShutterBox DIN BleBox - specyfikacja i dane techniczne:

- **Montaż:** na szynę DIN 35mm
- **Napięcie zasilania:** 230 VAC
- **Zużycie energii:** < 1 W
- **Ilość wyjść:** 2
- **Maksymalne natężenie:** 2x 5 A (5 A na wyjście)
- **Maksymalna moc:** AC1 (rezystancyjne, power factor: 0,95): 2x 5 A @ 230 V AC = 2x 1150 W; AC3 (IEC60947-4-1): 2x ~0,15 kW @ 240 V AC
- **Zakres napięć wejściowych:** od 12 V do 230 V AC / DC
- **Obsługiwane przyciski:** monostabilne, bistabilne
- **Sygnalizacja na obudowie:** kolorowe podświetlenie
- **Standard transmisji:** μWi-Fi, kompatybilny z Wi-Fi, 802.11g
- **Częstotliwość transmisji:** 2,4GHz
- **Rodzaj transmisji:** dwukierunkowa, szyfrowana
- **API:** otwarte
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Obudowa:** ABS, akryl
- **Temperatura pracy:** od -20°C do 50°C
- **Wymiary:** 98,8 x 17,5 x 64,5mm
- **Kompatybilność:** aplikacja, sterowanie głosowe

