

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sterowania-roletami-shutterboxdc-v2-blebox-p-130929.html>



## Moduł sterowania roletami shutterboxdc v2 Blebox

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>200,00 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>42389</b>           |
| Kod producenta   | <b>shutterBoxDC v2</b> |
| Kod EAN          | <b>5900168580107</b>   |

### Opis produktu

#### Moduł sterowania roletami shutterboxdc v2 Blebox

Model: shutterBoxDC v2

#### BleBox shutterBoxDC v2 - przeznaczenie sterownika Wi-Fi:

**BleBox shutterBoxDC v2** to **niewielki moduł Wi-Fi idealny do zdalnego sterowania różnymi urządzeniami**, takimi jak **rolety okienne, markizy, ekran projektora, okna dachowe i nawet siłowniki zasilane napięciem stałym DC**.

- Dzięki urządzeniu **BleBox shutterBoxDC v2** zyskujesz **możliwość kontroli urządzeń domowych z dowolnego miejsca na świecie** - korzystając z **połączenia internetowego, za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej wBox lub poprzez wykorzystanie API**. Możesz także używać do tego celu popularnych asystentów głosowych **Amazon Alexa i Google Home**.
- **BleBox** dostarcza autorską integrację do systemu **Home Assistant**, co ułatwia zarządzanie urządzeniami działającymi w ekosystemie **smart home**.
- Moduł **BleBox shutterBoxDC v2** **działa przy napięciu stałym od 12 V do 24 V i obsługuje obciążenie do 3 A (a chwilowo nawet do 5 A)**. Jego niewielkie rozmiary pozwalają na **łatwe zamontowanie go w puszcze elektrycznej**, co sprawia, że jest dyskretny i estetyczny w użytkowaniu!

#### BleBox shutterBoxDC v2 - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:

- **Napięcie zasilania:** od 12 V do 24 V DC
- **Zużycie energii:** do 1 W
- **Maksymalne chwilowe natężenie prądu:** 5 A
- **Maksymalne stałe natężenie prądu:** 3 A / 180 s / 20°C (zabezpieczenie termiczne)
- **Funkcje:** miękki start, wykrywanie przeszkód / przeciążeń, ruch do tyłu w położeniu krańcowym, kalibracja - jazda do zadanej pozycji
- **Ilość wyjść:** 2
- **Typ wyjść:** mostek H (H-bridge)
- **Ilość wejść:** 2
- **Typ wejść:** logiczne, przyciskowe, zwierane do GND, konfigurowalne
- **Obsługiwane przyciski:** monostabilne podwójne (dzwonkowe) - bez podświetlenia
- **Maksymalne napięcie wejść:** od 12 V do 24 V DC
- **Obudowa:** wykonana z kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
- **Montaż:** w puszcze podtynkowej (pogłębianej lub podwójnej), w obudowie rolety, etc.
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Standard transmisji:** µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g

- 
- **Transmisja:** dwukierunkowa, szyfrowana
  - **Tryb komunikacji:** połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet)
  - **Częstotliwość transmisji:** 2,4 GHz
  - **API:** otwarte
  - **Możliwość sterowania:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5
  - **Wymiary:** 38 x 33 x 20 mm