

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modul-sterowania-sauna-saunabox-blebox-p-128701.html>



Moduł sterowania sauną saunabox Blebox

Cena	604,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32814
Kod producenta	saunabox
Kod EAN	5900168580268

Opis produktu

Moduł sterowania sauną saunabox Blebox

Oferujemy innowacyjny moduł sterowania sauną saunabox Blebox, który pozwala na zdalne zarządzanie Twoją sauną z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki nowoczesnej technologii, sauna będzie zawsze gotowa na Twój powrót.

Korzyści z użytkowania:

- Możliwość zdalnego ustawiania i sprawdzania temperatury za pomocą smartfona.
- Bezpośrednia kontrola temperatury za pomocą dotykowych przycisków na panelu.
- Wizualna informacja o aktualnej wartości temperatury.
- Ustawienie harmonogramu, aby sauna była gotowa w odpowiednim czasie.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 1x230V (jednofazowe) lub 3x230V (trójfazowe)
- **Zużycie energii:** poniżej 1W
- **Typ wyjść:** przekaźnik
- **Maksymalne obciążenie:** 3 x 16A
- **Ilość wejść:** 1
- **Typ wejść:** sonda do pomiaru temperatury
- **Separacja galwaniczna:** Nie
- **Obudowa:** puszka nad-tynkowa, sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
- **Klasa IP:** IP44
- **Wymiary:** 129 x 89 x 57 mm
- **Transmisja:** dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana
- **Częstotliwość transmisji:** 2.4GHz
- **Standard transmisji:** µWiFi, kompatybilna z WiFi
- **Tryb komunikacji:** połączenie bezpośrednie (Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, dostęp z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
- **Możesz sterować:** Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5
- **Zakres pomiarowy:** od -55°C do 125°C
- **Dokładność pomiaru:** ± 0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C
- **Rodzaj sondy:** przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 5m
- **Szyfrowanie:** WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)
- **Ilość wyjść sterujących:** 3
- **Maksymalna moc:** 3680VA (3680W dla obciążenia rezystancyjnego np. grzałka)
- **Rodzaj wejść sterujących:** sonda do pomiaru temperatury