

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-4x-hdmi-do-2x-dvb-tcisdb-t-edision-p-116852.html>

Modulator 4x HDMI do 2x DVB-T/C/ISDB-T EDISION

Cena	2 020,99 zł
Numer katalogowy	MDEDISIONQUAD
Kod EAN	5200378402771

Opis produktu

Modulator 4x HDMI do 2x DVB-T/C/ISDB-T EDISION

Cyfrowy modulator HDMI 3w1 QUAD to urządzenie, które pozwala na konwersję 4 sygnałów HDMI na 2 multipleksy DVB-T, DVB-C lub ISDB-T MPEG4. Obsługuje rozdzielczość do Full HD 1080p, co zapewnia wysoką jakość obrazu. Posiada 4 wejścia HDMI oraz 4 porty USB, co zwiększa jego funkcjonalność. Wyjście RF oraz port serwisowy umożliwiają łatwe podłączenie i konfigurację. Urządzenie charakteryzuje się szybkim procesem konfiguracji oraz wyświetlaczem LED, co ułatwia obsługę.

Przeznaczenie

Modulator jest idealny do zastosowania w różnych środowiskach, takich jak szpitale, sklepy, galerie, firmy, szkoły, uczelnie oraz obiekty sportowe. Umożliwia efektywną dystrybucję sygnału HDMI do odbiorników DVB-T, DVB-C lub ISDB-T MPEG4, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji komercyjnych i edukacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Wejścia/Wyjścia:

- 4 x HDMI v1.4a IN
- RF OUT
- 4 x USB 2.0 HOST (obsługa FAT32)
- Port serwisowy
- Zasilanie DC 12V

Standardy i formaty:

- Wyjście: DVB-T, DVB-C, ISDB-T MPEG4
- Rozdzielczość do Full HD 1080p@30FPS
- Proporcje: 16:9, 4:3 letter box, 4:3 pan-scan
- Kodeki video: MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 do ASP@L5, MPEG4 AVC HP@level4.1, MP@level4.1
- Kodeki audio: MPEGI L1/2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-kanałowy)

Zakresy częstotliwości:

- DVB-C: 47-862 MHz
- DVB-T: VHF (CH.5-12), UHF (CH.21-69)
- ISDB-T: VHF (CH.7-13), UHF (CH.14-69)
- Pasma: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

Parametry sygnału:

- Poziom wyjściowy RF: 90 dBμV (fabrycznie), regulacja do +6 dBμV lub do -14 dBμV
- MER: >35 dB
- Szybkość transmisji: 6 MHz – do 2x8000 Mbps, 7 MHz – do 2x9000 Mbps, 8 MHz – do 2x10000 Mbps

Procesor i pamięć:

- CPU: 4 x 200 MHz 32-bitowy RISC
- RAM: 4 x DDRII 16bit 512Mbit (wbudowana)
- NOR Flash: 32Mbit

Dodatkowe funkcje:

- Szybka wstępna konfiguracja (Pre-Config)
- 50 identyfikatorów do wyboru
- Kopia zapasowa i konfiguracja przez USB
- Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Wyświetlacz LED

Zasilanie i pobór mocy:

- Zewnętrzny zasilacz: wejście 100-240V AC EU/UK, wyjście DC 12V/4,5A
- Pobór mocy: maks. <20W

Wymiary i waga:

- 255 x 195 x 40 mm
- Waga: 1,65 kg
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania:

- Modulator HDMI 3w1 QUAD
- Zasilacz 12V/4,5A EU/UK
- Śruby mocujące
- Instrukcja obsługi EN/DE/GR/ES/IT/FR

EAN: 5200378402771

SKU: MDEDISIONQUAD

Waga produktu: 2.0000 kg