

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-4x-hdmi-do-2x-dvb-t-cisdb-t-edision-p-18098.html>

Modulator 4x HDMI do 2x DVB-T/C/ISDB-T EDISION

Cena	2 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDEDISIONQUAD
Kod EAN	5200378402771

Opis produktu

Cyfrowy Modulator 4x HDMI do 2x MUX DVB-T/C/ISDB-T EDISION 3in1 QUAD

Cyfrowy modulator HDMI 3w1 QUAD jest niezwykle elastyczny i może konwertować do 4x sygnałów HDMI (np. z odbiorników satelitarnych, tunerów naziemnych DVB-T2, komputerów PC, notebooków, kamer monitorujących, odtwarzaczy DVD/Blu-ray itp.) na 2x MUX DVB-T, DVB-C lub ISDB-T MPEG4. Cyfrowe sygnały wejściowe HD do 1080p są tutaj w pełni zachowane, kanały wyjściowe RF mogą być bardzo łatwo odbierane przez odbiorniki HDTV lub telewizory z wbudowanym tunerem DVB-T, DVB-C lub ISDB-T MPEG4. Oprócz doskonałej jakości sygnału w połączeniu z niezawodnością, Quad Modulator oferuje łatwą i szybką konfigurację z funkcją Pre-Config, dzięki czemu instalacja jest bardzo szybka PLUG & PLAY!

Możliwość podłączenia czterech źródeł sygnału HDMI oraz zmodulowania ich do postaci czterech kanałów, dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T / DVB-C / ISDB-T MPEG-4.

Modulatory mogą być oczywiście ze sobą łączone co pozwala na rozbudowę sieci.

Transmisja sygnału po kablach koncentrycznym w istniejących instalacjach telewizyjnych.

Zastosowanie urządzenia:

Szpital

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie

- kanały promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanały TV
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne
- transmisja z komputerów PC

Sport

- telewizja na siłowni
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości
- reklamy

Specyfikacja techniczna:

- Cyfrowy modulator QUAD HDMI do DVB-T, DVB-C lub ISDB-T/MPEG4
- Sygnał wejściowy: 4 x HDMI v1.4a
- Sygnał wyjściowy: naziemny cyfrowy DVB-T, ISDB-T lub kablowy DVB-C MPEG4
- Rozdzielczość video do Full HD 1080pp@30FPS
- Współczynnik proporcji 16:9 panoramiczny, 4:3 letter box, 4:3 pan-scan
- Zakres częstotliwości DVB-C: 47-862 MHz
- Zakres częstotliwości DVB-T: VHF (CH.5-12) i UHF (CH.21-69)
- Zakres częstotliwości ISDB-T: VHF (CH.7-13) i UHF (CH.14-69)
- Poziom wyjściowy RF: ustawienie fabryczne 90 dbμV, do +6dbμV lub do -14dbμV
- Najwyższa jakość modulatora MER >35dB
- Szybkość transmisji 6MHZ: do 2x8000 MBPS, 7MHZ: do 2x9000 MBPS, 8MHZ: do 2x10000 MBPS
- Pasma 6 MHZ, 7 MHZ, 8 MHZ
- Kodek video: MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 do ASP@L5, MPEG4 AVC HP @level4.1, MP@level4.1
- Kodek dźwięku: MPEG1 L1/2, MPEG2 LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-kanałowy)
- System procesorowy: CPU 4 x 200 MHz 32-bitowy RISC
- Pamięć 4 x DDRII 16bit 512Mbit (wbudowana) i NOR Flash 32Mbit
- USB Typ 4 x USB 2.0 HOST, obsługa Fat32
- Szybka funkcja wstępnej konfiguracji / 50 identyfikatorów do wyboru
- Funkcja kopii zapasowej i konfiguracji USB
- Funkcja aktualizacji oprogramowania USB
- Złącza: 4x HDMI IN, RF OUT, 4x USB, PORT SERWISOWY, DC 12V
- Wyświetlacz LED
- Zasilanie zewnętrzne: wejście: 100~240V AC uniwersalne EU/UK, wyjście: DC 12V/4,5A
- Niski pobór mocy, maksymalnie <20W

Zawartość opakowania:

- Modulator HDMI 3w1 QUAD
- Zewnętrzny zasilacz 12V/4,5A uniwersalny EU/UK
- Śruby mocujące
- Instrukcja obsługi EN/DE/GR/ES/IT/FR

Ogólne:

- Wymiary: 255x195x40mm
- Waga: 1,65 kg
- Kolor czarny
- Gwarancja: 2 lata