

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-cyfrowy-hdmi-do-dvb-tc-edision-3in1-hd-p-18095.html>

Modulator cyfrowy HDMI do DVB-T/C EDISION 3in1 HD

Cena	549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDEDISION3W1
Kod EAN	5200378400951

Opis produktu

Cyfrowy Modulator EDISION 3in1 HD HDMI do DVB-T, DVB-C lub ISDB-T / MPEG4

Cyfrowy jednokanałowy modulator HDMI 3w1, sygnał wejściowy HDMI na sygnał wyjściowy DVB-T, DVB-C lub ISDB-T. Za pomocą jednego wejścia modulator może przesyłać sygnały HDMI (np. z odbiorników satelitarnych, tunerów naziemnych DVB-T2, komputerów PC, notebooków, kamer monitorujących, odtwarzaczy DVD/Blu-ray itp.) na jeden z TRZECH (3) wybieralnych sygnałów wyjściowych DVB-T, DVB-C lub ISDB-T. Modulator 3w1 oferuje wysoką rozdzielczość wyjściową do 1080p@30FPS i posiada 4-cyfrowy wyświetlacz LED z 6 przyciskami. Prosta i szybka konfiguracja za pomocą funkcji ID Pre-Config, dzięki czemu programowanie jest bardzo łatwe i jednocześnie elastyczne, ze swobodnym wyborem sygnału wyjściowego pomiędzy (DVB-T, DVB-C i ISDB-T).

Zastosowanie urządzenia:

Szpitala

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie

- kanały promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanały TV
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne
- transmisja z komputerów PC

Sport

- telewizja na siłowni
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości
- reklamy

Specyfikacja techniczna:

- Cyfrowy pojedynczy modulator HDMI do DVB-T, DVB-C lub ISDB-T/MPEG4
- Sygnał wejściowy: HDMI
- Sygnał wyjściowy: kablowy DVB-C, naziemny cyfrowy DVB-T lub ISDB-T MPEG4
- Rozdzielczość wideo do Full HD 1080p@30FPS
- Współczynnik proporcji 16:9 panoramiczny, 4:3 letter box, 4:3 pan-scan
- Zakres częstotliwości DVB-C: 47-862 MHz
- Zakres częstotliwości DVB-T: VHF (CH.5-12) i UHF (CH.21-69)

-
- Zakres częstotliwości ISDB-T: VHF (CH.7-13) i UHF (CH.14-69)
 - Poziom wyjściowy RF: ustawienie fabryczne 90 dbμV, do +6dbμV lub do -14dbμV
 - Najwyższa jakość modulatora MER >35dB
 - Szybkość transmisji symboli do 31 668 Mb/s
 - Pasmo 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
 - Kodek wideo: MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 do ASP@L5, MPEG4 AVC HP @level4.1, MP@level4.1
 - Kodek dźwięku: MPEG1 L1/2, MPEG2 LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-kanałowy)
 - System procesorowy: CPU 200 MHz, 32-bitowy RISC
 - Pamięć DDRII 16bit 512Mbit (wbudowana) i NOR Flash 32Mbit
 - Obsługa HDMI w wersji v1.4a
 - HOST USB typu USB 2.0
 - Szybka funkcja wstępnej konfiguracji / 50 identyfikatorów do wyboru
 - Funkcja kopii zapasowej i konfiguracji USB
 - Funkcja aktualizacji oprogramowania USB
 - Połączenia: wejście HDMI, wyjście RF, USB, DC 5V, uziemienie
 - 4-cyfrowy wyświetlacz LED
 - 6 przycisków wyświetlacza
 - Zasilanie zewnętrzne: Wejście: AC 100~240V, Wyjście: DC 5V/2,0A
 - Niski pobór mocy, maksymalnie <10W

Zawartość opakowania:

- Modulator EDISION HDMI 3w1
- Zasilacz 5V/2,0A
- Śruby mocujące
- Instrukcja obsługi EN/DE/GR/ES/IT/FR

Ogólny:

- Wymiary: 147x105x28mm
- Waga: 0,5 kg
- Kolor czarny
- Gwarancja: 2 lata