

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-cyfrowy-johansson-5530-hdmi-dvb-tc-p-20108.html>



Modulator cyfrowy Johansson 5530 HDMI DVB-T/C

Cena	9 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STJOHANSSON5530

Opis produktu

Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI, jednym wejściem koncentrycznym oraz 2 wejściami MUX (DVB-T / DVB-C / ATSC-T / ATSC-C / DTMB).
Wysoka jakość wideo i optymalizacja wideo dzięki modulatorom ProHDMI.
Zmieniając szybkość transmisji przez łatwy w użyciu wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować oglądanie filmów przez odbiorców

WEJŚCIA

Liczba wejść	-	4 x HDMI 1.3
Rozdzielczość video	-	576i do 1080p
Kodowanie video	-	H264/AVC
Kodowanie audio	-	MPEG1 Layer II / AAC
Typ złącza	-	HDMI Type A

Wyjście: RF

Częstotliwość kanałów	MHz	174 - 1218
Poziomy wyjściowy	dB μV	55 - 99 (adjustable)
MER	dB	Typ. 38

USTAWIENIA WYJŚCIOWE

				DTMB	ATSC-C	
Typ wyjść	-	DVB-C	DVB-T			
			2-15			
Bitrate	Mbps	2 - 23				
Pasma	MHz	2 do 8	6, 7 lub 8	8	6	
Konstelacja	-	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM)	QPSK, QAM-4NR, 16QAM, 32QAM, 64QAM,	64QAM 256QAM	
Inne ustawienia	-	-	Code rate, Guard Interval,	Interleave Code rate 2K-8K Sync frame PN	-	

		2K-8K	phase	
--	--	-------	-------	--

Złącza	-	Przód: - Wyjścia: RF + Loopthrough - Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet) - Zasilanie DC Tył: - wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3
Zasilanie	VD C	15
Pobór prądu	A	1,2
Temperatura operacyjna	°C	0 to + 40
Wymiary	-	5 RU x 8 TE x 330 mm

Do pobrania:

Instrukcja obsługi

<https://dmtrade.pl/katalogi/johansson/instr5520.pdf>

Karta katalogowa

<https://dmtrade.pl/katalogi/johansson/karta5520.pdf>