

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-cyfrowy-johansson-hdmi-dvb-tc-8204-ir-p-107966.html>



Modulator cyfrowy Johansson HDMI DVB-T/C 8204 +IR

Cena	1 109,99 zł
Numer katalogowy	MDJOHANSSON8204
Kod EAN	5903031061406

Opis produktu

Zestaw Modulator cyfrowy Johansson HDMI DVB-C/T 8204 z transmitterem IR

Uniwersalny **Modulator cyfrowy Johansson HDMI DVB-C/T 8204** to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przesyłać sygnał HD przez instalację antenową. Umożliwia konwersję obrazu HDMI na sygnał DVB-C/T, dzięki czemu można go odbierać na dowolnym telewizorze bez dodatkowych kabli. W zestawie znajduje się **transmitter IR Johansson**, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami źródłowymi, nawet gdy znajdują się w innym pomieszczeniu. Dzięki wysokiej jakości przetwarzania sygnału i szerokiej kompatybilności, system zapewnia **stabilną transmisję w jakości HD**, eliminując zakłócenia i opóźnienia.

Najważniejsze Cechy produktu:

- **Wysokiej jakości modulator HDMI:** Konwertuje sygnał HDMI na DVB-C/T, umożliwiając odbiór na telewizorach bez dodatkowego okablowania.
- **Pełna kompatybilność:** Współpracuje z różnymi źródłami HDMI, takimi jak dekodery, kamery czy odtwarzacze multimedialne.
- **Łatwa konfiguracja:** Intuicyjne menu oraz możliwość programowania parametrów sprawiają, że instalacja jest szybka i bezproblemowa.
- **Obsługa Full HD:** Gwarantuje płynny obraz w wysokiej rozdzielczości, bez strat jakości i zakłóceń.
- **Stabilna transmisja:** Technologia wysokiej jakości modulacji zapewnia niezawodny sygnał bez opóźnień i zakłóceń.
- **Kompaktowa konstrukcja:** Niewielkie wymiary i solidna obudowa sprawiają, że urządzenie można łatwo zamontować w różnych miejscach.

Oto rewolucja w świecie transmisji! **Modulator cyfrowy Johansson HDMI DVB-C/T 8204** - urządzenie, które zamieni Twój sygnał HDMI na DVB-C/T, dając Ci swobodę odbioru obrazu na każdym telewizorze w domu! Ale to nie wszystko! W zestawie otrzymujesz **transmitter IR Johansson**, który pozwoli Ci sterować sprzętem, nawet jeśli jest schowany za ścianą! A to wszystko z **krystalicznie czystą jakością HD**, bez zakłóceń i opóźnień! To technologia, na którą czekałeś!

Przekształć HDMI na DVB-C/T - Odbiór na dowolnym telewizorze!

Dzięki **Modulatorowi cyfrowemu Johansson HDMI DVB-C/T 8204** możesz zamienić dowolne źródło HDMI na sygnał DVB-C/T, umożliwiając odbiór obrazu na telewizorach w całym budynku bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli. To idealne rozwiązanie dla hoteli, pensjonatów i domów, w których liczy się wygoda i prostota instalacji.

Zdalne sterowanie sprzętem - Pełna kontrola w Twoich rękach!

Zestaw zawiera **transmitter IR Johansson IR KIT**, który umożliwia sterowanie urządzeniami nawet wtedy, gdy znajdują się w innym pomieszczeniu. To znaczy, że możesz wygodnie przełączać kanały, regulować głośność i zarządzać podłączonym sprzętem bez konieczności przebywania w jego bezpośrednim zasięgu. Komfort, który doceni każdy użytkownik!

Jakość Full HD - Krystalicznie czysty obraz bez strat

Urządzenie obsługuje **transmisję w jakości Full HD**, co oznacza, że nie tracisz na jakości obrazu podczas konwersji sygnału. Niezależnie od tego, czy przesyłasz sygnał z dekodera, odtwarzacza Blu-ray czy komputera, możesz liczyć na ostre detale, żywe kolory i płynność, która sprawia, że każda scena wygląda doskonale.

Łatwość konfiguracji - Gotowe do działania w kilka minut!

Modulator posiada **intuicyjne menu i prostą konfigurację**, dzięki czemu jego instalacja zajmuje dosłownie kilka minut. Wszystkie niezbędne parametry można ustawić za pomocą czytelnego interfejsu, co pozwala na błyskawiczne wdrożenie zarówno w domu, jak i w obiektach komercyjnych. Minimum wysiłku, maksimum wygody!

Instrukcja obsługi (po angielsku) pod linkiem: [LINK DO INSTRUKCJI](#)

Specyfikacja sprzętowa

Model:

- Johansson HDMI DVB-C/T 8204

Typ sygnału:

- Konwersja HDMI na DVB-C/T

Obsługiwana rozdzielczość:

- Full HD 1080p

Wejścia:

- 1x HDMI
- Rozdzielczość wideo
- 480i do 1080p
- Kodowanie wideo
- H264/AVC / MPEG-2
- Kodowanie audio - MPEG1 Warstwa II / AAC

Wyjścia:

- 1x RF DVB-C/T

Pasma częstotliwości:

- RF wejście: 5 - 1218 MHz
- RF wyjście: 174 - 1000 MHz

Zasilanie:

- 12V DC

MER:

- 38 dB

Poziom wyjściowy:

- 50 - 95 dB μ V

Wymiary:

- Kompaktowa obudowa, łatwy montaż

Zawartość zestawu:

- Modulator cyfrowy
- transmitter IR
- zasilacz 12V