

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-hdmi-do-dvb-t-h264-labgear-em1001-35mer-p-103297.html>



Modulator HDMI do DVB-T H.264 Labgear EM1001 35MER

Cena	483,79 zł
Numer katalogowy	MDEM1001
Kod EAN	5903031041620

Opis produktu

Cyfrowy Modulator HDMI do DVB-T EM1001

Modulator EM1001 konwertuje sygnał ze źródła HDMI na format cyfrowy, który może być rozprowadzany w systemie telewizyjnym przez kabel koncentryczny do wszystkich odbiorników DVB-T/T2, telewizorów.

Zachowuje jakość High Definition z oryginalnego źródła do 1080p @ 60 Hz. Nowemu kanałowi można nadać nazwę, która będzie widoczna na ekranie po wybraniu przez dowolny podłączony telewizor.

Daje większy wybór kanałów HD do zastosowań związanych z rozrywką, informacjami lub bezpieczeństwem

Kluczowe cechy:

- Dodaje więcej kanałów do dowolnego systemu telewizyjnego – z pętlą HDMI
- Może łączyć sygnał ze źródła HDMI z sygnałem z anteny telewizyjnej (wbudowana przetwórka sygnału naziemnego IN/OUT)
- Zachowuje jakość HD do 1080p
- Nowemu kanałowi można nadać nazwę, która będzie widoczna na ekranie odbiorników TV, STB...
- Większa oferta kanałów HD do zastosowań związanych z rozrywką, informacjami lub bezpieczeństwem.

Źródła sygnału:

- Dowolne źródło sygnału HD o rozdzielczości do 1080p, które wykorzystuje wyjście HDMI, może być konwertowane i dystrybuowane przez EM1000, w tym: odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki satelitarne, odbiorniki naziemne i PVR, kamery, komputery PC itp.

Zastosowanie urządzenia:

Szpital:

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie:

- kanały promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna:

- firmowe kanały TV
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie:

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne
- transmisja z komputerów PC

Sport:

- telewizja na siłowni
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości
- reklamy

Specyfikacja techniczna:

- Standard: DVB-T COFDM
- Kontelacja: 64QAM
- Pasma: 8MHz
- Odstęp ochronny: 1/32
- Wskaźnik kodu: 7/8
- MER: 35dB
- Zakres częstotliwości: 50-860 MHz
- Poziom wyjściowy: 70-100dBuV
- Impedancja wyjściowa: 75 Ω
- Niski pobór mocy

Sekcja kodowania HDMI:

- Kompresja H.264 - bitrate 5-15Mb/s
- Wersja HDMI 1.4 (kompatybilna z 1.3)
- Interfejs HDMI (IN/OUT)

Rozdzielczość wideo:

- 1920x1080@60p, 1920x1080@50p, 1920x1080@60i, 1920x1080@50i, 1280x720@60p, 1280x720@50p, 1920x1080@50p/1920x1080@60p, 1920x1080@50i/1920x1080@60i, 1280x720@50p/1280x720@60p
- Współczynniki proporcji 4:3 16:9
- Szybkość transmisji 5-15 Mb/s

Audio:

- Kompresja AAC-LC / MPEG1-L2 - bitrate 128-320 Kb/s
- Częstotliwość próbkowania 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Szybkość transmisji 64/128/192/256/320 kb/s

Ogólne:

- Zasilacz 12V DC 1,5A
- Temperatura robocza 0-50C
- Wymiary 180x128x48mm
- Waga: 0,58 kg
- Kolor: biały
- Gwarancja: 2 lata