

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-hdmi-do-dvb-tmpeg4-edision-hd-mini-p-18097.html>

Modulator HDMI do DVB-T/MPEG4 EDISION HD Mini

Cena	519,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDEDISIONMINI
Kod EAN	5200378400944

Opis produktu

Cyfrowy Modulator HDMI do DVB-T/MPEG4 EDISION HD Mini

Cyfrowy, pojedynczy modulator FULL HIGH DEFINITION w rozmiarze mini. Za pomocą jednego wejścia modulator może konwertować sygnały HDMI (np. z odbiorników satelitarnych, komputerów PC, notebooków, kamer monitorujących, odtwarzaczy DVD/Blu-ray itp.) na DVB-T/MPEG4, aż do FULL HIGH DEFINITION w paśmie VHF/UHF. Prosta i szybka konfiguracja z funkcją ID Pre-Config, dzięki czemu programowanie jest bardzo proste, a jednocześnie oszczędza miejsce przy bardzo kompaktowych rozmiarach, instalacja modulatora jest możliwa nawet przy minimalnej przestrzeni.

Zastosowanie urządzenia:

Szpital

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie

- kanały promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanały TV
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne
- transmisja z komputerów PC

Sport

- telewizja na siłowni
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości
- reklamy

Parametry techniczne:

- Cyfrowy pojedynczy modulator HDMI do DVB-T/MPEG4
- Sygnał wejściowy: HDMI
- Sygnał wyjściowy: Cyfrowa telewizja naziemna DVB-T / MPEG4
- Rozdzielczość wideo do Full-HD 1080pp @ 30FPS
- Proporcje obrazu 16:9 panoramiczny, 4:3 letter box, 4:3 pan-scan
- Zakres częstotliwości VHF (kanały 5-12) i UHF (kanały 21-69)
- Poziom wyjściowy RF: ustawienie fabryczne 90 dbμV, do + 6dbμV lub do -14dbμV (z krokiem -2dbμV)
- Maksymalny poziom wyjściowy MER> 35dB
- Szybkość transmisji : do 31 668 Mb/s
- Pasma 7MHZ, 8MHZ
- Koder wideo: MPEG1, MPEG2 MP @ HL, MPEG4 SP @ L3 do ASP @ L5, MPEG4 AVC HP @ level4.1, MP@level4.1
- Koder audio: MPEGI L1 / 2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1 / v2 (2-CH)
- System procesora: CPU 200 MHz 32 bity RISC
- Pamięć DDRII 16bit 512Mbit (wbudowana) i NOR Flash 32Mbit
- Obsługa HDMI w wersji v1.4a
- HOST USB typu USB 2.0
- Funkcja szybkiej konfiguracji wstępnej / można wybrać 50 identyfikatorów
- Kopia zapasowa USB i funkcja konfiguracji
- Funkcja aktualizacji oprogramowania USB
- Połączenia: wejście HDMI, wyjście RF, USB, DC 5V, przewód ochronny
- 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- 4 przyciski wyświetlacza
- Zasilanie zewnętrzne: wejście: 100 ~ 240 V AC, wyjście: DC 5 V / 2,0 A
- Niski pobór mocy, maksymalnie <10W
- Wymiary: 132x84x31 mm (mini rozmiar)
- Waga: 0,35 kg
- Kolor czarny
- Gwarancja: 2 lata

Pliki do pobrania:

[Instrukcja obsługi:](#)

[Deklaracja CE:](#)