

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-polytron-hdm-1-sl-hdmi-do-dvb-ss2-p-103371.html>

Modulator Polytron HDM-1 SL HDMI do DVB-S/S2

Cena

4 846,99 zł

Numer katalogowy

MOD_SDH_HDM1SL

Opis produktu

Modulator do konwersji sygnału HDMI na sygnał DVB-S.

HDM-1 SL może być używany elastycznie i może przesyłać sygnały HDMI, np. z odbiorników satelitarnych, komputerów, kamer lub odtwarzaczy DVD. Sygnały HD są całkowicie zachowane. Kanały wyjściowe mogą być zasilane wielostanowiskowymi sieciami dystrybucyjnymi i / lub odbierane przez standardowe odbiorniki DVB-S lub telewizory z wbudowanym cyfrowym tunerem.

Przykład instalacji:

Cechy:

- Jednostka sterująca z wyświetlaczem LCD
- 720i/p, 1080i/p
- nadaje się również do dużych systemów dystrybucyjnych

Specification / Specyfikacja

Typ / Type	HDM-1 SL
Artikel-Nr. / Article no.	5741636
Videoformat / Video Encoding	MPEG-4 AVC / H.264
Eingang / Input	HDMI
Auflösung / Resolution	1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i - Full HD
	1280x720_60P ; 1280x720_50P - HD ready
Audioformat / Audio Encoding	MPEG1 Layer II
Sampling Rate / Sample rate	48 KHz
Bit Rate / Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps
Ausgang / Output	DVB-S
Symbolrate	0,05-40 Msps
Constellation	QPSK, 8PSK
Fehlerschutz / FEC	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 (DVB-S QPSK); 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10 (DVB-S2 QPSK);
	3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 (DVB-S2 8PSK)
MER	

	≥ 40 dB
Ausgangsfrequenz / RF frequency	950-1050 MHz, 1 kHz Step
Ausgangspegel / RF output level	-30...-10 dBm (81-97 dBμV); 0,1 dB step
Stromversorgung / Power supply	100...240 VAC
Betriebstemperatur / Operation temp.	0-45 °C
Maße (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	153 x 110 x 50 mm