

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-polytron-hdm-1-sl-hdmi-do-dvb-ss2-p-116899.html>



Modulator Polytron HDM-1 SL HDMI do DVB-S/S2

Cena

4 848,99 zł

Numer katalogowy

MOD_SDI_HDM1SL

Opis produktu

Modulator HDM-1 ULS

Modulator HDM-1 ULS to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału HDMI na DVB-C (QAM) lub DVB-T (COFDM). Obsługuje sygnał w rozdzielczości Full HD, co zapewnia wysoką jakość obrazu. Posiada interfejs użytkownika z wyświetlaczem, co ułatwia jego obsługę. W zestawie znajduje się kabel HDMI oraz zasilacz.

Zastosowanie

Urządzenie jest idealne do dystrybucji sygnału HDMI w dużych instalacjach. Działa z odbiornikami DVB-C/T oraz telewizorami z tunelem DVB-C/T. Może być używane z różnorodnymi źródłami sygnału, takimi jak satelity, komputery, kamery czy odtwarzacze DVD.

Specyfikacja techniczna

Typ: HDM-1 ULS

Numer katalogowy: 5741643

Zasilanie: 100-240 VAC

Wymiary: 153 x 110 x 50 mm

Temperatura pracy: 0-45°C

Wejście / Wyjście:

Wejście: HDMI

Wyjście: DVB-C, DVB-T

Wyjście RF: 30-960 MHz

Poziom wyjścia RF: -36...-16 dBm (71-91 dBμV), krok 0,1 dB

Wideo / Audio:

Format wideo: MPEG-4 AVC / H.264

Rozdzielczość: 1920x1080_60P/50P/60i/50i (Full HD), 1280x720_60P/50P (HD ready)

Format audio: MPEG1 Layer II

Próbkowanie audio: 48 kHz

Bitrate audio: 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps

Parametry sygnału:

MER: > 42 dB

Szerokość pasma: 6, 7, 8 MHz

Modulacja DVB-C: 16 QAM-256 QAM

Modulacja DVB-T: QPSK, 16 QAM, 64 QAM

Symbol rate: 5000-9000 MS/s