

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-signal-420-hdmi-cofdm-dvb-t-r86700-p-124447.html>



Modulator Signal-420 HDMI - COFDM (DVB-T) - R86700

Cena	661,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2721
Kod producenta	420 HDMI - COFDM (R86700)

Opis produktu

Modulator Signal-420 HDMI - COFDM (DVB-T) - R86700

Odkryj nowoczesne rozwiązania w dziedzinie transmisji sygnału z modułami Signal-420. Ten wielofunkcyjny modulator to idealne narzędzie do cyfrowego przesyłania sygnału telewizyjnego. Dzięki wszechstronności i prostocie obsługi, z łatwością dostosujesz go do swoich potrzeb.

Korzyści z użytkowania

- Wsparcie dla sygnału w wysokiej rozdzielczości, aż do Full HD.
- Możliwość podłączenia jednego źródła sygnału i jego modulacji do standardu DVB-T.
- Łatwa integracja z istniejącymi instalacjami telewizyjnymi.
- Elastyczność konfiguracji parametrów, takich jak LCN, SID, PID, NIT.

Zastosowanie urządzenia

Modulator Signal-420 znajduje swoje miejsce w różnych sektorach:

- **Szpital:** telewizja dla pacjentów, transmisja z sal operacyjnych, edukacja studentów, monitoring, reklamy.
- **Sklepy i galerie handlowe:** kanały promocyjne, dystrybucja sygnału wideo, reklamy.
- **Statki i jachty:** telewizja pokładowa, kanały informacyjne i nawigacyjne.
- **Telewizja korporacyjna:** firmowe kanały TV, wideokonferencje, edukacja.
- **Szkoły i uczelnie:** transmisja z lekcji, telewizja uczelniana, kanały informacyjne.
- **Sport:** telewizja w salach ćwiczeń, monitoring HD, transmisja wydarzeń sportowych.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa:** Signal-420
- **Kod:** R86700
- **Kodowanie:** H.264
- **Przepływność strumienia (maks.):** 5...15 Mbit/s
- **Wejście:** HDMI x1
- **Rozdzielczość:** 1920x1080_60p, 1920x1080_50p, 1920x1080_60i, 1920x1080_50i, 1280x720_60p, 1280x720_50p
- **Format obrazu:** 16:9, 5:4
- **Standard:** DVB-T COFDM
- **Tryb FFT:** 2K/8K
- **Pasmo:** 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
- **Konstelacja:** 64QAM
- **Interwał bezpieczeństwa:** 1/32
- **FEC:** 7/8
- **MER:** ≥ 35 dB
- **Częstotliwość RF:** 50...860 MHz
- **Poziom wyjściowy RF:** 70...100 dB μ V
- **Regulacja poziomu RF:** 0...20 dB, krok 1 dB
- **Interfejs lokalny:** LCD + przyciski
- **Zasilanie:** DC 12V/1.5A

-
- **Wymiary:** 125x100x28 mm
 - **Masa:** 0.5 kg