

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-hikvision-ds-d5022fn00-p-131919.html>



## Monitor HIKVISION DS-D5022FN00

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>46743</b>         |
| Kod producenta   | <b>DS-D5022FN00</b>  |
| Kod EAN          | <b>6942160433677</b> |

### Opis produktu

#### Monitor HIKVISION DS-D5022FN00

Odkryj nowy wymiar monitorowania dzięki monitorowi HIKVISION DS-D5022FN00. Ten profesjonalny monitor o przekątnej 21,5 cali został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających środowiskach, takich jak centra bezpieczeństwa i systemy monitoringu CCTV. Jego nowoczesna technologia zapewnia klarowny i płynny obraz, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

#### Korzyści z wyboru monitora HIKVISION DS-D5022FN00:

- Idealny do pracy przez 16 godzin dziennie, co czyni go niezawodnym narzędziem w każdym biurze.
- Wysoka rozdzielczość 1920×1080 (Full HD) gwarantuje doskonałą jakość obrazu.
- Wszechstronne złącza HDMI i VGA umożliwiają łatwe podłączenie do różnych urządzeń.
- Technologia VA z podświetleniem E-LED zapewnia wyraźne kolory i głęboki kontrast.

#### Specyfikacja techniczna monitora HIKVISION DS-D5022FN00:

- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Format ekranu:** 16:9
- **Max. rozdzielczość:** 1920×1080 (Full HD) @ 60 Hz
- **Obszar aktywny:** 478,656 (H) × 260,28 (V) mm
- **Jasność:** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Kąty widzenia:** 178°(H) / 178°(V)
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Kontrast:** 3000:1
- **Czas reakcji:** 6,5 ms
- **Odświeżanie:** 60 Hz
- **Wejścia:** 1x VGA, 1x HDMI 1.4
- **Zasilacz:** Zewnętrzny
- **Zasilanie:** 12 V DC; 2 A
- **Pobór mocy:** ≤24 W
- **Pobór mocy w stanie czuwania:** ≤0,5 W
- **Montaż:** Wolnostojący; VESA 75 × 75 mm
- **Materiał obudowy:** Tworzywo sztuczne
- **Waga:** 3,4 kg (brutto)
- **Wymiary z podstawą:** 492,4 × 390,1 × 200,2 mm
- **Wymiary bez podstawy:** 492,4 × 289,7 × 41,8 mm
- **Temperatura pracy:** 0°C ~ +40°C
- **Wilgotność pracy:** 10% ~ 90%
- **Akcesoria:** Zasilacz, kabel HDMI 1,5 m, instrukcja obsługi, podstawa