

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 02:21

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-hikvision-ds-d5043u3-1v0s-p-138020.html>



Monitor Hikvision DS-D5043U3-1V0S

Cena	3 831,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56593
Kod producenta	DS-D5043U3-1V0S
Kod EAN	6936422113292
Montaż na ścianie	Tak
Wejścia HDMI	1
Rozdzielczość	3840x2160
Format ekranu	16:9
Praca ciągła	12/7
Powłoka matrycy	matowa
Częstotliwość odświeżania	60
Złącze D-Sub/VGA	Tak
HDMI	Tak
Przekątna ekranu	43
Przeznaczenie	Do biura i domu
Technologia podświetlania	Led
Typ matrycy	IPS
Czas reakcji	6
Jasność monitora	300

Opis produktu

Monitor Hikvision DS-D5043U3-1V0S

Model: DS-D5043U3-1V0S

Najważniejsze cechy

- **Monitor VA UHD 43" 60 Hz**
- Rozdzielczość 4K (3840 × 2160) zapewniająca szerokie pole widzenia i bardzo wysoką szczegółowość obrazu
- Technologia VA – szerokie kąty widzenia: 178° w poziomie i 178° w pionie
- Obudowa z ultracienkimi ramkami z trzech stron
- Redukcja szumów 3D

- Wiele wejść: HDMI, USB

Specyfikacja techniczna

Model	DS-D5043U3-1V0S
Wyświetlacz	43 cale
Przekątna ekranu	941,184 (szer.) mm × 529,416 (wys.) mm
Aktywny obszar wyświetlania	3840 × 2160 @ 60 Hz
Rozdzielczość	D-LED
Podświetlenie	0,2451 (szer.) × 0,2451 (wys.) mm
Wielkość piksela	300 cd/m ²
Jasność	178° / 178°
Kąty widzenia	8 bit + FRC
Głębia kolorów	166.66736111111112
Kontrast	6,5 ms (typowy)
Czas reakcji	60 Hz
Częstotliwość odświeżania	0.25
Mętność (haze)	72% NTSC
Gamut kolorów	7 × 24 h
Niezawodność pracy	
Interfejs	HDMI × 1, DP × 1, VGA × 1, LINE IN × 1
Wejścia video i audio	Wyjście głośnikowe × 2 (8 Ω, 10 W)
Wyjścia video i audio	USB 2.0 × 1
Interfejs transmisji danych	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
Interfejs sterowania	
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 1,0 A
Zasilanie	≤ 80 W
Pobór mocy	≤ 0,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania	
Środowisko pracy	0 °C do 40 °C
Temperatura pracy	10% do 90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	-20 °C do 60 °C
Temperatura przechowywania	5% do 90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	
Ogólne	
Głośniki	8 Ω 10 W × 2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
VESA	7,87" × 7,87"
Szerokość ramki	0,04" (góra/lewa/prawa), 0,94" (dół)
Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.)	Bez podstawy: 37,67" × 22,11" × 2,99"
	Z podstawą: 37,67" × 24,26" × 9,53"
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	1073 × 668 × 161 mm (42,24" × 26,3" × 6,34")
Waga netto	6,81 ± 0,5 kg
Waga brutto	9,88 ± 0,5 kg
Zawartość opakowania	Monitor × 1, podstawa × 1, przewód zasilający × 1, kabel HDMI (1,5 m) × 1, instrukcja obsługi × 1, instrukcja wielojęzyczna × 1, pilot × 1, śruby × 6
Uwagi	
Informacja o podstawie	Podstawa jest dołączona domyślnie
Informacja dodatkowa	Wygląd i parametry mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia – szczegółowe informacje u lokalnego sprzedawcy