

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-led-iiyama-x4373uhsu-b1-43-cale-va-hdmi-displayport-usb-p-131109.html>



Monitor LED IIYAMA X4373UHSU-B1 43 cale VA HDMI DisplayPort USB

Cena	2 391,59 zł
Numer katalogowy	43411
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519
Powłoka matrycy	matowa
Częstotliwość odświeżania	60
PIVOT	Nie
Wielkoformatowy	Nie
DVI	Nie
Porty USB	Tak
Przekątna ekranu	42
Przeznaczenie	Do biur i domu
Technologia podświetlania	Led
Dotykowy	Nie
Czas reakcji	3
Regulacja wysokości	Nie
Jasność monitora	400
DisplayPort	Tak
HDMI	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Format ekranu	16:9
Praca ciągła	Nie
Typ matrycy	VA

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA X4373UHSU-B1 43 cale VA HDMI DisplayPort USB

Model: X4373UHSU-B1

Monitor LED 43" Ultra HD 4K VA z funkcją PbP IIYAMA ProLite X4373UHSU-B1 - najważniejsze cechy:

- **43-calowy monitor Ultra HD 4K** z funkcją **PbP (Picture-by-Picture)**
- **Jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych sygnałów wejściowych**
- **Ekran podzielony na cztery okna** oferuje **powierzchnię roboczą równą czterem monitorom Full HD**, ale bez widocznej ramki
- Panel w technologii **VA**
- Szerokie kąty widzenia: **178°**
- Technologia **Flicker Free** i **redukcja niebieskiego światła**
- Porty **HDMI**, **DisplayPort**, **hub USB** i **złącze słuchawkowe**
- Wysokiej jakości **głośniki stereo**

Monitor LED 43" Ultra HD 4K VA z funkcją PbP IIYAMA ProLite X4373UHSU-B1 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Przekątna:** 42.5", 108cm
- **Panel:** matryca VA, matowe wykończenie
- **Rozdzielczość fizyczna:** 3840 x 2160 @60Hz
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 4000:1
- **Kontrast ACR:** 80M:1
- **Czas reakcji (GTG):** 3ms
- **Kąty widzenia:** poziomo/pionowo 178°/178°, prawo/lewo 89°/89°, góra/dół 89°/89°
- **Kolory:** 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 135kHz
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
- **Plamka:** 0.245mm
- **Kolor:** matowy czarny
- **Wejście sygnału:** HDMI x2, DisplayPort x1, mDP x1
- **Wyjścia sygnału:** DisplayPort x1 (daisy chain)
- **USB HUB:** x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2)
- **HDCP:** tak
- **Wyjście słuchawkowe:** tak
- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Flicker free:** tak
- **Ekstra:** uchwyt na słuchawki
- **HDR:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
- **Przyciski:** wybór wejścia, góra, dół, menu, zasilanie
- **Parametry regulowane:** regulacje obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO, Blue Light Reducer, kontrast podwyższony, over drive, głęboka czerni), ustawienia obrazu (regulacje trybu wideo, ostre i miękkie, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, 6-axis, temp. kolorów, i-style colour), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win 1/2/3/4, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), wybór wejścia, regulacja audio (głośność, wycisz, wejście audio), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszanie OSD, język), ekstra (przywróć, HDR, zakres HDMI, DDC/CI, logo startowe, LED, Daisy Chain, informacje)
- **Wbudowane głośniki:** 2 x 7W
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
- **Zakres regulacji:** pochył
- **Kąt pochylenia:** 10° w górę; 2° w dół
- **Standard VESA:** 200 x 100mm
- **W zestawie:** kable - zasilający, USB, HDMI, DP
- **Pozostałe:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
- **Pilot:** tak (baterie w zestawie)
- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 92W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 977.5 x 621.5 x 251mm
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 1071 x 760 x 240mm
- **Waga (bez pudła):** 14.5kg
- **Waga (bez stopy):** 12.7kg
- **Kod EAN:** 4948570118519