

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-led-iiyama-xb3270qsu-b1-32-cale-ips-hdmi-dispplayport-100hz-has-p-132751.html>



Monitor LED IIYAMA XB3270QSU-B1 32 cale IPS HDMI DispplayPort 100HZ HAS

Cena	1 098,79 zł
Numer katalogowy	50267
Kod producenta	XB3270QSU-B1
Kod EAN	4948570123636
Częstotliwość odświeżania	100
Jasność monitora	250
DisplayPort	Tak
Porty USB	Tak
Przeznaczenie	Do biura i domu
Technologia podświetlania	Led
Dotykowy	Nie
Powłoka matrycy	matowa
Regulacja wysokości	Tak
Wielkoformatowy	Nie
HDMI	Tak
Przekątna ekranu	31
Format ekranu	16:9
Praca ciągła	Nie
Typ matrycy	IPS
Czas reakcji	3

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XB3270QSU-B1 32 cale IPS HDMI DispplayPort 100HZ HAS

Model: XB3270QSU-B1

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Przekątna 31.5", 80cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1200:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 3ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 90kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"

Plamka 0.272mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0)

DisplayPort x1 (v.1.4) **USB HUB** x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W)) **HDCP** tak **Wyjście słuchawkowe** tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W górę / Prawo / Głośność, W dół / Lewo / Eco, Wejście / Wyjście

Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, ACR, Tryb Eco, OD, technologia X-Res), temperatura kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe, Adaptive Sync, informacje), źródło sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył

Regulacja wysokości 150mm

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 20° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 35W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 726 x 440 (580) x 239.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 810 x 512 x 176mm

Waga (bez pudła) 8.6kg

Waga (z pudłem) 10.8kg

Kod EAN 4948570123636