

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 22:45

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-led-iiyama-xu2793hs-b7-p-134918.html>



Monitor LED IIYAMA XU2793HS-B7

Cena	512,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58676
Kod producenta	XU2793HS-B7
Kod EAN	4948570124626
Technologia podświetlania	Led
Dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania	100
DisplayPort	Tak
Przekątna ekranu	27
Przeznaczenie	Do biura i domu
Praca ciągła	Nie
Czas reakcji	1
Jasność monitora	300
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Format ekranu	16:9

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2793HS-B7

Model: XU2793HS-B7

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 27", 68.6cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1300:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (MPRT) 1ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 110kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.311mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4), DisplayPort x1 (v.1.2.)

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync tak

Ekstra i-style Colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wejście/Wyjście

Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 611.5 x 435 x 189mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 688 x 465 x 125mm

Waga (bez pudła) 3.8kg

Waga (z pudłem) 5.3kg

Kod EAN 4948570124626