

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:23

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-led-iiyama-xu2793hsu-b7-p-135468.html>



Monitor LED IIYAMA XU2793HSU-B7

Cena	573,59 zł
Numer katalogowy	60547
Kod producenta	XU2793HSU-B7
Kod EAN	4948570124602
Częstotliwość odświeżania	100
Montaż na ścianie	Nie
Złącze D-Sub/VGA	Nie
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Format ekranu	16:9
Praca ciągła	Nie
Powłoka matrycy	matowa
Jasność monitora	300
Wielkoformatowy	Nie
DisplayPort	Tak
Porty USB	Tak
Przekątna ekranu	27
Przeznaczenie	Do biura i domu
Technologia podświetlania	Led
Typ matrycy	IPS
Czas reakcji	1

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2793HSU-B7

Model: XU2793HSU-B7

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron **Przekątna** 27", 68.6cm **Panel** IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz **Format obrazu** 16:9 **Jasność** 300 cd/m² **Kontrast statyczny** 1300:1 **Kontrast ACR** 80M:1 **Czas reakcji (MPRT)** 1ms **Kąty widzenia** poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° **Kolory** 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) **Synchronizacja pozioma** 30 - 110kHz **Powierzchnia robocza szer. x wys.** 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" **Plamka** 0.311mm **Kolor** matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1

DisplayPort x1 **USB HUB** x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) **HDCP** tak **Wyjście słuchawkowe** tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak **Flicker free** tak **Obsługa technologii Adaptive Sync** HDMI/DP 1920x1080 @100Hz **Ekstra** i-Style colour **Języki menu** **OSD** EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL **Przyciski** Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście **Parametry regulowane** regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) **Wbudowane głośniki** 2 x 2W **Udogodnienia** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji pochyl **Kąt pochylenia** 22° w górę; 4° w dół **Standard VESA** 100 x 100mm **System zarządzania kablami** tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI **Pozostałe** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny **Zasilanie** AC 100 - 249V, 50/60Hz **Zużycie energii** 17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** E **REACH SVHC** powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 611.5 x 435 x 189mm **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** 688 x 465 x 125mm **Waga (bez pudła)** 3.8kg **Waga (z pudłem)** 5.3kg **Kod EAN** 4948570124602