

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-led-iiyama-xub2491h-b1-p-135470.html>



Monitor LED IIYAMA XUB2491H-B1

Numer katalogowy	60549
Kod producenta	XUB2491H-B1
Kod EAN	4948570124763
Częstotliwość odświeżania	100
PIVOT	Tak
Wielkoformatowy	Nie
DisplayPort	Tak
Przekątna ekranu	23
Przeznaczenie	Do biura i domu
Technologia podświetlania	Led
Dotykowy	Nie
Powłoka matrycy	matowa
Czas reakcji	0
Regulacja wysokości	Tak
Jasność monitora	300
Złącze D-Sub/VGA	Nie
HDMI	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Format ekranu	16:9
Praca ciągła	Nie
Typ matrycy	IPS

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XUB2491H-B1

Model: XUB2491H-B1

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron **Przekątna** 23.8" **Panel** IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie **Rozdzielczość**

fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) **Format obrazu** 16:9 **Jasność** 300 cd/m² **Kontrast statyczny** 1300:1 **Kontrast ACR** 80M:1 **Czas reakcji (MPRT)** 0.5ms **Kąty widzenia** poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° **Kolory** 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) **Synchronizacja pozioma** 30 - 150kHz **Powierzchnia robocza szer. x wys.** 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" **Plamka** 0.275mm **Kolor** matowa, czarny (matowy, czarny)

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1

DisplayPort x1 **HDCP** tak **Wyjście słuchawkowe** tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak **Flicker free** tak **Obsługa technologii Adaptive Sync** tak **Ekstra** i-style Colour **Języki menu OSD** EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL **Przyciski** Zasilanie, Menu, W górę/Głośność, W dół/Eco, Wejście/Wyjście **Parametry regulowane** regulacja obrazu (jasność, kontrast, kolor i-Style, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacja trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, MBR, Adaptive Sync), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, tło OSD, rotacja OSD, język, informacje) dodatkowe (reset, DDC/CI, wybór sygnału, LED, logo otwarcia) **Udogodnienia** kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) **Regulacja wysokości** 150mm **Rotacja (funkcja PIVOT)** 90° **Obrót stopy** 120°; ° w lewo; 60° w prawo **Kąt pochylenia** 23° w górę; 5° w dół **Standard VESA** 100 x 100mm **System zarządzania kablami** tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, HDMI **Pozostałe** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny **Zasilanie** AC AC - 100V, 240V, 50Hz **Zużycie energii** 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** E **REACH SVHC** powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 343 (493) x 209,5mm **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** 640 x 390 x 145mm **Waga (bez pudła)** 5.1kg **Waga (z pudłem)** 6.4kg **Kod EAN** 4948570124763