

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-smart-43-spacetrnik-dio-spd-m432tw-p-104715.html>



Monitor Smart 4.3" Spacetrnik DiO SPD-M432TW

Cena	429,00 zł
Numer katalogowy	SPDM432TW
Kod EAN	5903031015676

Opis produktu

Monitor wideodomofonu Smart 4,3" Spacetrnik DiO SPD-M432TW w kolorze białym

Monitor przeznaczony do pracy w systemie wideodomofonowym dwużyłowym Spacetrnik DiO. Wyposażony w kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 4,3" TFT, dzięki któremu obsługa jest jeszcze wygodniejsza. Monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej klasy. SPD-M432TW posiada slot na karty SD i obsługuje dodatkowy monitoring kamer CCTV. Produkt świetnie nadaje się do zastosowań dla domów jednorodzinnych i małych firm.

Wygodny styl życia

Elegancki design, łatwość użytkowania i praktyczność to cechy, które opisują system wideodomofonowy Spacetrnik DiO. Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i przyjrzyj się im uważnie, zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi. Zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i uczynisz swoje życie wygodniejszym. SPD-M432TW pozwala na automatyczne nagrywanie filmów i robienie zdjęć, dlatego po powrocie do domu dowiesz się, kto Cię odwiedził. Zostaw wiadomość głosową po to, aby odwiedzający wiedzieli, że wrócisz dopiero za godzinę.

Łatwy montaż

Instalacja monitora jest stosunkowo prosta. W zestawie znajduje się wspornik montażowy, dzięki któremu zawieszysz monitor w dowolnym miejscu na ścianie.

Budowa urządzenia

Przykładowa instalacja

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Zużycie energii: czuwanie 15 mA, działanie 350 mA
- Podłączenie 2 przewody, bez polaryzacji
- Rozmiary: 210*112*22mm
- Wew. Intercom pomiędzy domofonami
- Obsługa dodatkowego monitoringu kamer CCTV
- Slot na karty SD (do 32 GB)
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz 4.3" TFT
- Wiele dzwonków do wyboru
- Funkcja odblokowania drzwi
- Plug & Play: Podłącz i używaj
- Funkcja manualnego i automatycznego nagrywania i robienia zdjęć

-
- Temperatura pracy -10°C to +50°C
 - Funkcja zostawiania wiadomości (Voicemail)
 - 9 języków do wyboru
 - Tryb autoamtycznego odblokowywania

Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RfID

Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania
<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m432t/M432TPL.pdf>
Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania
<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m432t/M432TEN.pdf>