

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-smart-43-spacetrnik-dio-spd-m434tw-p-104717.html>



## Monitor Smart 4.3" Spacetrnik DiO SPD-M434TW

Cena	<b>449,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SPDM434TW</b>
Kod EAN	<b>5903031019056</b>

### Opis produktu

#### Monitor wideodomofonu Smart 4,3" Spacetrnik DiO SPD-M434TW w kolorze białym

Monitor przeznaczony do pracy w systemie wideodomofonowym dwużyłowym Spacetrnik DiO. Wyposażony w kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 4,3", dzięki któremu obsługa jest jeszcze wygodniejsza. Dodatkowo monitor posiada dwa przyciski dotykowe do odbierania połączeń i otwarcia elektrozaczepu. Monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej klasy. Ponadto urządzenie posiada slot na karty SD i obsługuje dodatkowy monitoring kamer CCTV. Produkt świetnie nadaje się do zastosowań dla domów jednorodzinnych i małych firm.

### Wygodny styl życia

Elegancki design, łatwość użytkowania i praktyczność to cechy, które opisują system wideodomofonowy Spacetrnik DiO. Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i przyjrzyj się im uważnie, zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi. Zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i uczynisz swoje życie wygodniejszym. SPD-M432TW pozwala na automatyczne nagrywanie filmów i robienie zdjęć, dlatego po powrocie do domu dowiesz się, kto Cię odwiedził. Zostaw wiadomość głosową po to, aby odwiedzający wiedzieli, że wrócisz dopiero za godzinę.

### Łatwy montaż

Instalacja monitora jest stosunkowo prosta. W zestawie znajduje się wspornik montażowy, dzięki któremu zawieszysz monitor w dowolnym miejscu na ścianie.

### Budowa urządzenia

### Przykładowa instalacja

### Specyfikacja techniczna

- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Zużycie energii: czuwanie 15 mA, działanie 350 mA
- Podłączenie 2 przewody, bez polaryzacji
- Rozmiary: 140\*140\*15mm
- Wew. Intercom pomiędzy domofonami
- Obsługa dodatkowego monitoringu kamer CCTV
- Slot na karty SD (do 32 GB)

- 
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz 4.3" TFT
  - Wiele dzwonek do wyboru
  - Funkcja odblokowania drzwi
  - Plug & Play: Podłącz i używaj
  - Funkcja manualnego i automatycznego nagrywania i robienia zdjęć
  - Temperatura pracy -10°C to +50°C
  - Funkcja zostawiania wiadomości (Voicemail)
  - 9 języków do wyboru
  - Tryb autoamtycznego odblokowywania

### **Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO**

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RFID

### **Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO**

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://www.dmtrade.pl/katalogi/dio/m434/M434PL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://www.dmtrade.pl/katalogi/dio/m434/M434EN.pdf>