

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-wideodomfonu-hikvision-ds-kh7300ey-wthe2-p-138141.html>



Monitor wideodomfonu Hikvision DS-KH7300EY-WTHE2

Cena	1 327,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56676G
Kod producenta	DS-KH7300EY-WTHE2
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa kilku wejść	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak

Opis produktu

Monitor wideodomfonu Hikvision DS-KH7300EY-WTHE2

Model: DS-KH7300EY-WTHE2

Kluczowe cechy:

- Dotykowy ekran o przekątnej 7" z rozdzielczością 1024x300pt
- Tryb głośnomówiący / słuchawkowy
- Podgląd na żywo ze stacji bramowej
- Slot na kartę microSD do 128 GB
- Funkcja Professional Studio (przycisk do automatycznego otwierania drzwi)
- Interfejs w języku polskim (w tym audio)
- Trzy przyciski fizyczne: odbieranie, otwieranie drzwi, rozłączanie
- Do 4 własnych przycisków wirtualnych
- 4 diody LED: Wi-Fi, Zasilanie, Wycisz, W użyciu
- Funkcje tłumienia zakłóceń i eliminacji echa
- Obsługa i zarządzanie poprzez aplikację Hik-Connect
- Konfiguracja za pośrednictwem przełączników DIP

Wideodomofony IP 2-Wire HD Hikvision

System wideodomofonowy Hikvision 2-Wire to nowoczesne rozwiązanie obejmujące zarówno stacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zasilane bezpośrednio z dystrybutora. Jego największym atutem jest wykorzystanie jedynie dwóch przewodów – jednego do zasilania i drugiego do transmisji audio-wideo. Dzięki temu system idealnie sprawdza się podczas modernizacji starszych instalacji domofonowych, umożliwiając ponowne wykorzystanie istniejących kabli. Taka konstrukcja gwarantuje szybki, łatwy i ekonomiczny montaż.

Generacja oznaczona jako **HD - 2-Wire HD** to zaawansowana wersja urządzeń 2-żyłowych, stworzona w odpowiedzi na coraz wyższe oczekiwania użytkowników w zakresie jakości obrazu i dźwięku. System oferuje znakomitą rozdzielczość i doskonałą jakość sygnału, co przekłada się na wyższą efektywność komunikacji oraz poziom bezpieczeństwa. Dzięki przesyłowi sygnału i zasilania za pomocą dwóch przewodów instalacja pozostaje nieskomplikowana, a modernizacja systemów nie wymaga układania nowych kabli.

Dodatkowo, systemy te są w pełni kompatybilne z nowoczesnymi technologiami, takimi jak aplikacje mobilne, umożliwiając zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w każdej chwili.