

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-wideodomofonu-akuvox-c313w-2-p-138375.html>



Monitor wideodomofonu AKUVOX C313W-2

Numer katalogowy	41412
Kod producenta	C313W-2
Kod EAN	6933964802240

Opis produktu

Monitor wideodomofonu AKUVOX C313W-2

Model: C313W-2

Monitor wideodomofonowy dwużyłowy Akuvox C313W-2 z systemem Linux - najważniejsze cechy:

- Doskonałe rozwiązanie do inwestycji deweloperskich
- Akuvox C313W-2 to monitor wideodomofonowy z systemem Linux, umożliwiający audio- i wideokomunikację z domofonami poprzez protokół SIP 2.0
- Monitor dwużyłowy
- Ekran dotykowy pojemnościowy 7"
- Krystalicznie czysty dźwięk
- Wysoka jakość obrazu
- Możliwość integracji z różnymi systemami firm trzecich, takimi jak kamery IP oraz czujniki alarmowe
- Intuicyjny interfejs
- Kontrola przez aplikacje mobilne

Specyfikacja techniczna i dane monitora Akuvox C313W-2:

- Panel przedni: plastik
- RAM / ROM: 64MB / 128MB
- Wyświetlacz: 7-calowy TFT LCD
- Ekran: 7-calowy, pojemnościowy ekran dotykowy
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- Bluetooth: tak
- Port RS485: obsługiwany
- Wyjście przekaźnika: 1
- Wejście dzwonka: 1
- Wejścia/wyjścia: 8
- Ultraczysty, stylowy wygląd
- Cienki profil i niewielkie rozmiary
- Tryb oszczędzania energii: tak
- Dwukierunkowa komunikacja audio z innymi jednostkami w sieci IP 2-przewodowej
- Zasilany przez NS-2 lub źródło zewnętrzne
- Super długi dystans transmisji za pomocą kabla 2-przewodowego
- Montaż: w amerykańskich lub europejskich puszcze elektrycznej
- Mikrofon: 58dB

-
- **Głośnik:** 4Ω / 2W
 - **Porty 2-przewodowe:** 2 pary
 - **Porty Ethernet:** 1xRJ45, 10/100Mbps adaptacyjne
 - **Złącze 48V DC** (jeśli nie jest używane NS-2)
 - **Montaż na ścianie lub na biurku**
 - **Wymiary:** 200,2x132,2x27,2mm
 - **Wilgotność pracy:** 10~90%
 - **Temperatura pracy:** -10°C ~ +45°C
 - **Temperatura przechowywania:** -20°C ~ +70°C
 - **Rozdzielczość:** 800x480
 - **Kontrast:** 500:1
 - **Jasność:** 220 cd/m²
 - **Kąt widzenia:** 50° w lewo, 50° w prawo, 40° w górę, 50° w dół
 - **Protokół SIP v1** (RFC2543), **SIP v2** (RFC3261)
 - **Kodeki audio w pasmach wąskopasmowych:** G.711a, G.711μ, G.729
 - **Kodek audio w pasmach szerokopasmowych:** G.722
 - **DTMF:** DTMF poza pasmem (RFC2833), SIP Info
 - **Anulowanie echa**
 - **Obsługiwane protokoły:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
 - **Tworzenie kopii zapasowych / przywracanie konfiguracji**
 - **Formaty strumieniowania:** H.264