

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2010-p-11380.html>



Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

Cena	984,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23732
Kod producenta	M2010
Kod EAN	5907281207706

Opis produktu

Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

- **Monitor:** głośnomówiący
 - **Ekran :** 7" dotykowy TFT LCD 1024×300pt
 - **Wbudowany moduł Wi-Fi** - IEEE 802.11 b/g/n
 - **Płynna regulacja parametrów monitora:** jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
 - **Automatyczna rejestracja obrazu** z kamery podczas połączenia
 - **Rejestracja wiadomości głosowych** pozostawionych przez gości
 - **Interkom** wewnętrzny
 - **Lista lokatorów** oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
 - **Podgląd obrazu** ze stacji bramowych i kamer IP
 - **Funkcje:** SOS / nie przeszkadzać
 - **Komunikacja dwukierunkowa " duplex „**
 - **Wbudowany system redukcji echa**
 - **Wejścia alarmowe** 8
 - **Wyjścia alarmowe:** 2
 - **Interfejs** RS-485
 - **Urządzenie działa w oparciu o protokoły** TCP/IP, SIP, RTSP
 - **Wbudowana pamięć** 128MB
 - **Obsługa kart microSD do 32GB** (brak w zestawie)
 - **Program do zarządzania :** VIDOS ONE PC
 - **Aplikacja mobilna :** VIDOS ONE
 - **Zasilanie:** DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
 - **Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T**
 - **Zakres temperatur pracy:** -10° C ~ + 55° C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia :** - 10% ~ 90%
 - **Pobór mocy:** ≤6W
 - **Dostępne języki:** polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
 - **Wymiary:** 200x140x25mm
-
- Model: M2010
 - Przekątna ekranu: 7 cali
 - Typ monitora: Głośnomówiący
 - Obsługa kilku wejść: Tak
 - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
 - Napięcie zasilacza: 12 V
 - Rodzaj ekranu: LCD TFT
 - Wielkość ekranu: 7"

-
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600
 - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
 - Wbudowana pamięć: Tak
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Wymiar monitora: 200x140x25mm
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 8 szt.
 - Współpraca z systemami: VIDOS ONE