

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2010-p-126921.html>

Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23732
Kod producenta	M2010
Kod EAN	5907281207706
Typ monitora	Głośnomówiący
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wielkość ekranu	7"
Wbudowana pamięć	Tak
Wymiar monitora	200x140x25mm
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa kart pamięci	Nie
Ilość melodii gongu	5
Przekątna ekranu	7
Obsługa kilku wejść	Tak
Napięcie zasilacza	12
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	8
Rozdzielczość ekranu	1024x600
Współpraca z systemami	VIDOS ONE

Opis produktu

Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

Odkryj nowoczesny monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010. To innowacyjne urządzenie, które zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort użytkowania. Dzięki elastycznej konstrukcji, możesz dostosować system do swoich indywidualnych potrzeb. Monitor VIDOS ONE łączy w sobie zaawansowaną technologię z prostotą obsługi.

Korzyści z użytkowania

- Komunikacja z gośćmi w czasie rzeczywistym, dzięki dwukierunkowej komunikacji.
- Możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer w systemie.
- Łatwe zarządzanie systemem z jednego miejsca dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej.
- Możliwość zapisywania wizyt gości na karcie microSD.
- Stylowy, nowoczesny design, który wpisuje się w każde wnętrze.

Specyfikacja techniczna

-
- **Model:** M2010
 - **Waga:** 1.5 kg
 - **Ekran:** 7" dotykowy TFT LCD, rozdzielczość 1024×600 px
 - **Wbudowany moduł Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n
 - **Regulacja:** jasność obrazu, głośność dzwonka i rozmowy
 - **Automatyczna rejestracja obrazu:** z kamery podczas połączenia
 - **Rejestracja wiadomości głosowych:** pozostawionych przez gości
 - **Interkom:** wewnętrzny
 - **Lista lokatorów:** oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
 - **Podgląd obrazu:** ze stacji bramowych i kamer IP
 - **Funkcje:** SOS / nie przeszkadzać
 - **Komunikacja:** dwukierunkowa "duplex"
 - **System redukcji echa:** wbudowany
 - **Wejścia alarmowe:** 8
 - **Wyjścia alarmowe:** 2
 - **Interfejs:** RS-485
 - **Protokół:** TCP/IP, SIP, RTSP
 - **Pamięć:** 128MB
 - **Obsługa kart microSD:** do 32GB (brak w zestawie)
 - **Program do zarządzania:** VIDOS ONE PC
 - **Aplikacja mobilna:** VIDOS ONE
 - **Zasilanie:** DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
 - **Interfejs Ethernet:** 1x RJ45 10/100 Base-T
 - **Zakres temperatur pracy:** -10° C ~ +55° C
 - **Wilgotność otoczenia:** 10% ~ 90%
 - **Pobór mocy:** ≤6W
 - **Dostępne języki:** polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
 - **Wymiary:** 200x140x25 mm