

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2010w-p-97409.html>

## Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010W

Cena	<b>1 002,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28255</b>
Kod producenta	<b>M2010W</b>
Kod EAN	<b>5907281207720</b>
Współpraca z systemami	<b>Vidos one</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>1024×600</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Wymiar monitora	<b>200x140x25mm</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Tak</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Napięcie zasilacza	<b>12 V</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Obsługa kilku wejść	<b>Tak</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Przekątna ekranu	<b>7 cali</b>

### Opis produktu

#### Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010W

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB

- 
- Obsługa kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)
  - Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
  - Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
  - Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
  - Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
  - Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
  - Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%
  - Pobór mocy: ≤6W
  - Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
  - Wymiary: 200x140x25mm
- 
- Model: M2010W
  - Przekątna ekranu: 7 cali
  - Typ monitora: Głośnomówiący
  - Obsługa kilku wejść: Tak
  - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
  - Napięcie zasilacza: 12 V
  - Rodzaj ekranu: LCD TFT
  - Wielkość ekranu: 7"
  - Rozdzielczość ekranu: 1024x600
  - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
  - Wbudowana pamięć: Tak
  - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
  - Wymiar monitora: 200x140x25mm
  - Współpraca z systemami: Vidos one