

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/most-hikvision-ds-3wf3000-ei-5acp-p-137905.html>

Most Hikvision DS-3WF3000-EI-5AC/P

Cena	1 046,34 zł
Numer katalogowy	63663
Kod producenta	DS-3WF3000-EI-5AC/P

Opis produktu

Most Hikvision DS-3WF3000-EI-5AC/P

Model: DS-3WF3000-EI-5AC/P

Specyfikacja techniczna

Model	DS-3WF3000-EI-5AC/P
Wymiary produktu (S × W × G)	90,8 mm × 187,87 mm × 57,87 mm
Wymiary opakowania (S × W × G)	256 mm × 231 mm × 86 mm
Waga netto	0,26 kg na urządzenie
Waga brutto	1,1 kg
Zawartość opakowania	Most bezprzewodowy × 2, zasilacz PoE × 2, przewód zasilający × 2, instrukcja szybkiego startu × 1, informacje o zgodności i bezpieczeństwie × 1, taśma montażowa × 4
Metoda pakowania	Pakowane parami
Temperatura pracy	-30 °C do 65 °C
Wilgotność pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 80 °C
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Montaż	Montaż na słupie
Klasa szczelności	IP55
Pobór mocy	2,43 W typowo (1-kanalowa kamera 2 MP), maks. 3,6 W
Parametry bezprzewodowe	
Maks. prędkość transmisji	≤ 867 Mb/s
Standard bezprzewodowy	IEEE 802.11 a/n/ac
Pasmo pracy	5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5825 MHz
Zysk anteny	8 dBi
Kąt anteny	(H) 50°, (V) 50°
Moc nadawcza	22 dBm @ 11ac 80 MHz MCS0 (może różnić się wg przepisów lokalnych)
Czułość odbiornika	-84 ± 2 dBm @ AC80-MCS0
Przepustowość	PTP: 90 Mb/s / 0,5 km (AC80), 90 Mb/s / 1 km (AC80), 40 Mb/s / 3 km (AC80); PTMP (1 do 4): 20 Mb/s / 3 km (AC80)
Zasilanie PoE	
Port PoE	AP: LAN1 802.3af/at PoE IN; CPE: LAN1 pasywne PoE IN, LAN2 802.3af PoE OUT
Budżet PoE	10 W
Dystans PoE	100 m

Parametry sprzętowe	
Interfejs sieciowy	2 × porty RJ45 10/100 Mb/s
Diody LED	Zasilanie, LAN, siła sygnału
Reset	Przycisk sprzętowego resetu
Zasilanie	48 V PoE / 12-24 V DC
Funkcje programowe	
Funkcje aplikacyjne	IFM, IPM, DFS, TPC
Szerokość kanału	20/40/80 MHz
Wybór kanału	Automatyczny/ręczny
Tryb bezpieczeństwa	WPA2-PSK
Mechanizm bezpieczeństwa	Ukrywanie nazwy sieci
Protokoły sieciowe	NTP, SADP, HTTPS/HTTP, SSH
Metody zarządzania	HCP, Web, iVMS-4200, HPP
Logi systemowe	Syslog, logi centrum zarządzania
Aktualizacja	Web, iVMS-4200, HCP, HPP
Hik-Partner Pro – funkcje	Restart urządzenia; przywracanie ustawień; podgląd topologii; status połączeń AP-CPE; konfiguracja Wi-Fi (tryb, SSID, hasło, kanał, moc); wyrównanie mostu; skanowanie widma; zarządzanie PoE
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, ICES-003, RCM
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Chemia	CE-RoHS, WEEE, REACH
Radio	EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301 489-17