

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-kaskadowy-spaun-55-na-24-smk-55243-fa-p-19364.html>



Multiswitch kaskadowy Spaun 5/5 na 24 SMK 55243 FA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPAUN_842487
Kod EAN	4040326424872

Opis produktu

Multiswitch kaskadowy aktywny Spaun 5/5 na 24 SMK 55243 FA

Multiswitch kaskadowy to urządzenie pozwalające swobodnie skalować wielkość sieci poprzez dokładanie kolejnych urządzeń. Poszczególne multiswitche łączy się ze sobą szeregowo poprzez doprowadzenie sygnałów z wyjść przelotowych. Jeśli nie przewiduje się dalszej rozbudowy instalacji, ostatnim urządzeniem w kaskadzie jest multiswitch końcowy. Sygnały z wyjść odgałęźnych są z kolei doprowadzane do gniazd końcowych, abonentów. Multiswitche kaskadowe mogą być umieszczane na różnych piętrach budynku, co pozwala znacznie skrócić odległość od wyjścia multiswitcha do tunera satelitarnego. Również w przypadku ewentualnej awarii, multiswitch kaskadowy może szybko zostać wypięty z instalacji i zastąpiony sprawnym urządzeniem, przez co czas awarii i jej naprawy ograniczony jest do niezbędnego minimum.

Najważniejsze cechy multiswitcha kaskadowego Spaun:

- Wzmocnione sygnały IF SAT.
- Wzmocnione sygnały naziemne (85... 862 MHz).
- Pasywne pasmo zwrotne (5... 65 MHz).
- Wybór polaryzacji SAT IF jest kontrolowany przez zdalne napięcie,
- Urządzenie posiada gniazdo DC do zdalnego zasilania, jeśli wzmacniacz startowy nie zapewniałby zdalnego napięcia zasilania.
- Sygnalizacja zasilania LED.
- Zasilanie anteny naziemnej (18V / 90mA), z zasilacz lub wzmacniacza w instalacji zbiorczej

Specyfikacja multiswitchy kaskadowych Spaun:

Przykład zastosowania multiswitcha kaskadowego Spaun:

Katalog produktów marki Spaun do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/spaun/spaun.pdf>