

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-nevoswitch-televes-msw-5x5x12-714504-p-18213.html>



Multiswitch Nevoswitch Televes MSW 5x5x12 714504

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS0512TELEVES
Kod EAN	8424450172810

Opis produktu

Multiswitch Nevoswitch firmy Televes 5x5x6 z 12 wejściami satelitarnymi dla jednego konwertera Quattro i 1 wejściem z anteny telewizji naziemnej (dvt-t). Multiswitch posiada wbudowane oporniki, gdzie za pomocą przełącznika, można ustawić je jako multiswitch **końcowe lub kaskadowe**. Urządzenia wyposażone są w system ECO dzięki czemu zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników. Dzięki dopracowanej obudowie uzyskujemy lepsze ekranowanie i wyprowadzenie ciepła.

Nowa seria NevoSwitch

(... odlewana obudowa o podwyższonym ekranowaniu, ... przeloty sygnałów, ... regulacje poziomów na wyjściach etc)

Multiswitch nie zawiera w zestawie zasilacza.
Zasilacz jest wymagany do poprawnego działania multiswitcha.
Polecamy uniwersalny zasilacz: Liteon 12V 3,33A DC 5,5/2,1mm.

<https://www.dmtrade.pl/p13625.zasilacz-impulsowy-do-multiswitchy-televes-liteon-12v-3-33a-dc-5-5-2-1mm.html>

Cechy wyróżniające:

- Solidna obudowa - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible).
- Tryb ECO - mały pobór prądu.
- Każde wyjście posiada regulowany poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej odległości kabli.

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design.
- Konfigurowalność.
- Niezależne wzmocnienie liniowe.
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia.
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę).

Nr katalogowy				714504
Rodzaj				5X5X12
Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950-2400	
		TER	47-862	
Maks. poziom wejściowy	dBμV	SAT	EN50083-3 / IM35dBc	105
		TER	DIN 45004-B	95

Maks. wzmocnienie	dB	SAT		-
Equalizer		TER		-
		SAT		-
Straty przejścia		TER		-
		SAT		5 ± 5
Straty odgałęzienia ¹		TER		5 ± 2
		SAT	A ²	6
			B ²	1
		Izolacja IN-OUT	TER	Typ.
SAT			>30	
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks we.	250
	A		Razem	1
Zasilanie	Vdc			12
Przejście DC				In-Out / Out-In ³
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)		105 ± 10
		Odbiornik (12/18V)		33 ⁴
Temperatura pracy	°C			-5...+45°C
Stopień ochrony	IP			IP20
Waga	g			765
Wymiary	mm			140x255x30