

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-nevoswitch-televes-msw-5x5x16-714505-p-18218.html>



Multiswitch Nevoswitch Televes MSW 5x5x16 714505

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS0516TELEVES
Kod EAN	8424450172827

Opis produktu

Multiswitch Nevoswitch firmy Televes 5x5x6 z 16 wejściami satelitarnymi dla jednego konwertera Quattro i 1 wejściem z anteny telewizji naziemnej (dVB-T). Multiswitch posiada wbudowane oporniki, gdzie za pomocą przełącznika, można ustawić je jako multiswitch **końcowe lub kaskadowe**. Urządzenia wyposażone są w system ECO dzięki czemu zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników. Dzięki dopracowanej obudowie uzyskujemy lepsze ekranowanie i wyprowadzenie ciepła.

Nowa seria NevoSwitch

(... odlewana obudowa o podwyższonym ekranowaniu, ... przeloty sygnałów, ... regulacje poziomów na wyjściach etc)

Multiswitch nie zawiera w zestawie zasilacza.
Zasilacz jest wymagany do poprawnego działania multiswitcha.
Polecamy uniwersalny zasilacz: Liteon 12V 3,33A DC 5,5/2,1mm.

<https://www.dmtrade.pl/p13625.zasilacz-impulsowy-do-multiswitchy-televes-liteon-12v-3-33a-dc-5-5-2-1mm.html>

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible).
- Tryb ECO - mały pobór prądu.
- Każde wyjście posiada regulowany poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej odległości kabli.

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design.
- Konfigurowalność.
- Niezależne wzmocnienie liniowe.
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia.
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę).

Nr katalogowy		714505	
Rodzaj		5X5X16	
Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950-2400
		TER	47-862
Maks. poziom wejściowy	dBμV	SAT	EN50083-3 / IM35dBc 105
		TER	DIN 45004-B 95

Maks. wzmocnienie	dB	SAT		-
		TER		-
Equalizer		SAT		-
		TER		-
Straty przejścia		SAT		8 ± 2
		TER		5 ± 2
Straty odgałęzienia ¹		SAT	A ²	6
			B ²	1
		TER	Typ.	3
Izolacja IN-OUT		SAT		>30
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks we.	250
	A		Razem	1
Zasilanie	Vdc			12
Przejście DC				In-Out / Out-In ³
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)		130 ± 10
		Odbiornik (12/18V)		33 ⁴
Temperatura pracy	°C			-5...+45°C
Stopień ochronny	IP			IP20
Waga	g			800
Wymiary	mm			140x255x30