

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-nevoswitch-televes-msw-5x5x4-714501-p-18195.html>



Multiswitch Nevoswitch Televes MSW 5x5x4 714501

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS0504TELEVES
Kod EAN	8424450172711

Opis produktu

Multiswitch Nevoswitch firmy Televes 5x5x4 z 4 wejściami satelitarnymi dla jednego konwertera Quattro i 1 wejściem z anteny telewizji naziemnej (dVB-T). Multiswitch posiada wbudowane oporniki, gdzie za pomocą przełącznika, można ustawić je jako multiswitch **końcowe lub kaskadowe**. Urządzenia wyposażone są w system ECO dzięki czemu zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników. Dzięki dopracowanej obudowie uzyskujemy lepsze ekranowanie i wyprowadzenie ciepła.

Nowa seria NevoSwitch

(... odlewana obudowa o podwyższonym ekranowaniu, ... przełoty sygnałów, ... regulacje poziomów na wyjściach etc)

Multiswitch nie zawiera w zestawie zasilacza.

Zasilacz jest wymagany do poprawnego działania multiswitcha.

Polecamy uniwersalny zasilacz: Liteon 12V 3,33A DC 5,5/2,1mm.

<https://www.dmtrade.pl/p13625,zasilacz-impulsowy-do-multiswitchy-televes-liteon-12v-3-33a-dc-5-5-2-1mm.html>

Cechy wyróżniające:

- Solidna obudowa - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).
- Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible).
- Tryb ECO - mały pobór prądu.
- Każde wyjście posiada regulowalny poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność przy maksymalnej i minimalnej odległości kabli.

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design.
- Konfigurowalność.
- Niezależne wzmocnienie liniowe.
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kaskady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia.
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę).

Nr katalogowy				714501
				5X5X4
Rodzaj				
Zakres częstotliwości		SAT		950-2400
		TER		47-862
Maks. poziom	MHz	dBμV		
		SAT	EN50083-3 /	105

wejściowy		IM35dBc			
		TER	DIN 45004-B	95	
Maks. wzmacnienie	dB	SAT			-
Equalizer		TER			-
		SAT			-
		TER			-
Straty przejścia		SAT			4 ± 2
		TER			3 ± 1
Straty odgałęzienia ¹		SAT	A ²	5	
			B ²	0	
		TER	Typ.	2,5	
Izolacja IN-OUT		SAT			>30
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks we.	250	
	A		Razem	1	
Zasilanie	Vdc				12
Przejście DC					In-Out / Out-In ₃
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR)			65 ± 5
		Odbiornik (12/18V)			33 ⁴
Temperatura pracy	°C				-5...+45°C
Stopień ochronny	IP				IP20
Waga	g				365
Wymiary	mm				140x120x30