

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-telmor-tt-912-ft-classic-koncowy-z-zas-p-138465.html>



MULTISWITCH Telmor TT 9/12 FT CLASSIC KOŃCOWY Z ZAS.

Cena	788,26 zł
Numer katalogowy	67340
Kod producenta	WSM-0103-004-01
Kod EAN	67340
Ilość wejść	9
Separacja pomiędzy wejściami/wyjściami	60
Rodzaj zasilacza	Zewnętrzny
Ilość wyjść	12
Wzmocnienie	60
Tłumienie	10
DiSEqC	2.0

Opis produktu

MULTISWITCH Telmor TT 9/12 FT CLASSIC KOŃCOWY Z ZAS.

Model: WSM-0103-004-01

Cechy produktu:

- **2-lata gwarancji,**
- możliwość budowania bardzo dużych instalacji RTV-SAT
- 12 wyjść abonenckich RTV+SAT
- dystrybucja sygnału DVB-T i SAT pochodzących z dwóch satelitów,
- wbudowana prekorekcja charakterystyki,
- wbudowany przełącznik active/passive toru TV,
- zgodny z A class, CE, RoHS,
- obsługa DiSEqC 2.0,
- zewnętrzne zasilanie.

Specyfikacja techniczna

NAZWA/ PARAMETRY TT-9/12

Zakres częstotliwości pracy toru SAT MHz 950-2150

Zakres częstotliwości toru TV MHz 5-862

Ilość wejść SAT 8

Ilość wejść TV 1

Ilość wyjść 12

Tłumienie toru TV odgałęzienie (tor aktywny) dB 5...-1

Tłumienie toru TV odgałęzienie (tor pasywny) 25...-21

Tłumienie toru TV przełot dB -4...-5

Tłumienie toru SAT odgałęzienie dB -1...+3

Tłumienie toru SAT przełot dB -2...-3

Tłumienie odbić (dopasowanie) toru TV dB >10

Tłumienie odbić (dopasowanie) toru SAT dB >8

Maksymalny poziom wyjściowy toru TV dBμV 95

Maksymalny poziom wyjściowy toru SAT dBμV 92

Separacja TV- do SAT dB >24

Separacja SAT do TV dB >60

Separacja pomiędzy polaryzacjami H/V dB >30

Zasilanie VDC/mA 12/1500

Pobór prądu z odbiornika mA 40

Komendy przełączające DiSEqC 2.0 (13V/18V, 0/22KHz Tonowo)

Wymiary produktu mm 170x190x40

Waga netto kg 0,56

Opakowanie karton