

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-tt-58-telmor-koncowy-p-125508.html>

Multiswitch TT 5/8 Telmor - końcowy



Cena	391,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12989
Kod producenta	WSM-0103-011-01

Opis produktu

Multiswitch TT 5/8 Telmor - końcowy

Odkryj nowy wymiar odbioru sygnału telewizyjnego z Multiswitchem TT 5/8 Telmor. To niezawodne urządzenie zapewnia doskonałą jakość sygnału dla Twojego systemu RTV/SAT. Dzięki zaawansowanej technologii, możesz cieszyć się odbiorem telewizji w najlepszej jakości.

Korzyści z użytkowania:

- Możliwość podłączenia aż 8 urządzeń abonenckich RTV/SAT.
- Kompatybilność z różnymi standardami: DAB, DVB-T/T2 oraz DVB-S/S2.
- Łatwy w obsłudze przełącznik trybu pracy dla wejścia RTV.
- Kompaktowa obudowa, idealna do różnych przestrzeni.
- Wbudowana dioda LED informująca o pracy urządzenia.

Cechy techniczne:

- Zakres częstotliwości pracy tor RTV (TERR.): 5-860 MHz
- Zakres częstotliwości pracy tor SAT: 950-2150 MHz
- Liczba wejść RTV (TERR.): 1
- Liczba wejść SAT: 4
- Liczba wyjść abonenckich RTV+SAT: 8
- Tłumienie w torze RTV dla wyjść abonenckich: tryb pas. -22...-18 dB, tryb aktywny. -3...+1 dB
- Tłumienie w torze SAT dla wyjść abonenckich: -2...+2 dB
- Tłumienie niedopasowania - tor RTV: >10 dB
- Tłumienie niedopasowania - tor SAT: >8 dB
- Separacja RTV - SAT: >24 dB
- Separacja SAT - RTV: >60 dB
- Separacja pomiędzy polaryzacjami H/V: >30 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy RTV - tryb aktywny: 96 dBμV
- Maksymalny poziom wyjściowy SAT: 100 dBμV
- Zasilanie - zewnętrzny zasilacz: +12V DC / 1500 mA
- Pobór prądu z odbiornika SAT: 40 mA
- Komendy przełączające: DiSEqC 2.0 (+13V/+18V, 0/22kHz, Tonowo)
- Wymiary produktu: 110x130x40 mm
- Waga netto: 0,26 kg
- Opakowanie: karton