

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/obudowa-alarmowa-pulsar-awo200-p-124983.html>



OBUDOWA ALARMOWA Pulsar AWO200

Cena	241,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	568
Kod producenta	AWO200
Kod EAN	5906881440834
Czy posiada zasilacz	Nie

Opis produktu

OBUDOWA ALARMOWA Pulsar AWO200

Przedstawiamy obudowę alarmową Pulsar AWO200, która łączy w sobie solidność i funkcjonalność. Idealna do zabezpieczenia Twojego systemu alarmowego, zapewnia nie tylko ochronę, ale także estetyczny wygląd.

Korzyści z wyboru obudowy Pulsar AWO200:

- Bezpieczeństwo - wyposażona w antysabotażowy mikrowyłącznik, który chroni przed nieautoryzowanym dostępem.
- Łatwość montażu - możliwość instalacji zamka oraz wygodna konstrukcja z dystansem od ściany.
- Odporność na korozję - wykonana z blachy DC01 z antykorozyjnym zabezpieczeniem.
- Certyfikaty jakości - spełnia normy CE oraz RoHS, co gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary wewnętrzne:** W=320 mm, H=395 mm, D=90 mm
- **Wymiary zewnętrzne:** W1=325 mm, H1=400 mm, D1=98 mm
- **Waga netto:** 3,50 kg
- **Waga brutto:** 3,70 kg
- **Miejsce na akumulator:** 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy (SLA)
- **Transformator:** TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS, klasa UL94-V0, IP20
- **Zasilanie:** 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
- **Wyjście zasilania:** U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
- **Wykonanie:** blacha DC01, grubość: 0,7 mm, kolor: RAL 9003
- **Zastosowanie:** do wewnątrz
- **Zabezpieczenie antysabotażowe:** 1 x mikrowyłącznik, 0,5A@50V/DC max. NC
- **Zamykanie:** skręciana, blacho-wkręt x 4
- **Dystans od ściany:** 8 mm

Wybierz obudowę alarmową Pulsar AWO200 i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.