

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/obudowa-dysku-m2-axagon-eem2-ug2-usb-c-32-gen-2-m2-nvme-p-131435.html>



Obudowa dysku m.2 Axagon EEM2-UG2 USB-C 3.2 Gen 2 - M.2 NVMe

Cena	119,09 zł
Numer katalogowy	37140
Kod producenta	EEM2-UG2
Kod EAN	8595247904287
Sygnalizacja prawidłowej pracy	Nie
Interfejs dysku	PCI-Express
Kompatybilność obudowy	Windows
Standard UASP	Tak
Zasilanie obudowy	USB-C
Kolor obudowy	Srebrny
Ilość montowanych dysków	1
Interfejs obudowy	USB Type-C 3.2 Gen.2
Rozmiar dysku	M.2
Wsparcie UASP	Tak

Opis produktu

Obudowa dysku m.2 Axagon EEM2-UG2 USB-C 3.2 Gen 2 - M.2 NVMe

Model: EEM2-UG2

Obudowa dysku M.2 Axagon EEM2-UG2 USB-C 3.2 Gen 2 M.2 NVMe - najważniejsze cechy:

- Super szybka obudowa zewnętrzna AXAGON EEM2-UG2 z USB 3.2 Gen 2 przeznaczona na dyski **NVMe (PCI-Express) M.2 SSD**.
- Najnowszy interfejs USB pozwoli na wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD M.2.
- Dzięki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 2 szybkość transmisji wynosi aż **10Gb/s**.
- Złącze **USB-C** po obu stronach umożliwia wygodne połączenie.
- Zewnętrzna obudowa wspiera także dalsze nowoczesne funkcje np. **TRIM**.
- Do obudowy zewnętrznej można wykorzystać dyski NVMe M.2 SSD o wymiarach aż 22x80 mm.
- Obudowa nie ma ograniczenia pojemności dysków SSD. Karty M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne.
- **Możliwość użytkowania zarówno z komputerami, jak i z laptopami, a także z telefonami komórkowymi i tabletami z obsługą OTG.**

Obudowa dysku M.2 Axagon EEM2-UG2 USB-C 3.2 Gen 2 M.2 NVMe - specyfikacja i dane techniczne:

-
- Wejście: USB 3.2 Gen.2 / SuperSpeed+ z szybkością aż 10 Gbit/s
 - Przyłączenie: za pomocą odwracalnego złącza USB type C
 - Wsparcie urządzenia: NVMe M.2 dyski SSD; przeznaczone do kart o formacie M-key i B+M-key; slot NGFF 75-pinowy M-key do dysków NVMe M.2
 - Kompatybilność z USB 3.2 Gen2, wstecznie kompatybilna z USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 a USB 2.0
 - Wsparcie szybkości transmisji 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed)
 - Wspieranie dysków M-Key lub B+M-Key NVMe (PCI-Express) M.2 bez ograniczenia pojemności maksymalnej
 - Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2242, 2260, 2280 mm
 - Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych
 - Zgodny ze specyfikacją SPCI Express Base Revision 3.1a
 - Zgodny ze specyfikacją NVM Express 1.3
 - Zgodny ze specyfikacją USB Mass Storage Class
 - Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych
 - Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie
 - Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnętrznej
 - Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug
 - Całkowite wspieranie Plug and Play
 - Obsługa trybu uśpienia
 - Zasilanie po magistrali USB aż 900mA z jednego portu USB
 - Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca podłączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem)
 - Wytrzymały korpus aluminiowy i podkładki przewodzące wspierające chłodzenie dysku SSD M.2
 - Kabel USB type C / USB type C w zestawie
 - Wymiary obudowy zewnętrznej 115 x 39 x 11 mm.
 - Masa obudowy zewnętrznej jedynie 43 g (bez kabla USB oraz dysku M.2 SSD).
 - Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 i wyższe, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / i wyższe (wspierane wszystkie wersje OS Windows 64- i 32-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym, Android (Wymagana obsługa systemu operacyjnego i urządzenia).
 - Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzić wspieranie tego OS.