

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/obudowa-roger-me-40-24v-p-130812.html>

# Obudowa ROGER ME-40-24V



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Cena                            | 549,40 zł                    |
| Czas wysyłki                    | 24 godziny                   |
| Numer katalogowy                | 42024                        |
| Kod producenta                  | ME-40-24V                    |
| Kod EAN                         | 5907608965890                |
| Napięcie zasilacza              | 24                           |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | 398 x 358 x 100 mm           |
| Czy posiada zasilacz            | Tak                          |
| Napięcie wyjściowe zasilacza    | 24 V                         |
| Przeznaczenie                   | Do systemów kontroli dostępu |
| Miejsce na akumulator           | 17Ah                         |
| Wymiary obudowy                 | 398 x 358 x 100              |

## Opis produktu

### Obudowa ROGER ME-40-24V

Obudowa ROGER ME-40-24V to solidne rozwiązanie dla modułów i urządzeń systemu RACS 5. Wykonana z metalu, zapewnia nie tylko trwałość, ale także bezpieczeństwo. To idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie jakość i funkcjonalność.

#### Korzyści z wyboru obudowy ROGER ME-40-24V:

- Wytrzymała konstrukcja metalowa, która gwarantuje długotrwałe użytkowanie.
- Łatwy montaż dzięki szynie DIN 396 mm.
- Możliwość podłączenia zasilacza 24 VDC/2,2 A, co zapewnia stabilne zasilanie.
- Funkcjonalność łącznika antysabotażowego dla zwiększonego bezpieczeństwa.
- Wbudowany sieciowy rozłącznik bezpiecznikowy o wartości 5 A, co zapewnia dodatkową ochronę.
- Przestrzeń na akumulator 17 Ah, co zwiększa niezawodność systemu.
- Estetyczne malowanie proszkowe w kolorze RAL7016, które wpisuje się w nowoczesne trendy.

#### Specyfikacja techniczna:

- Model: ME-40-24V
- Wymiary wewnętrzne: 398 x 358 x 100 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga: 4.15 kg
- Klasa szczelności: IP20
- Znak CE