

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/octagon-sf8008-supreme-twin-dual-os-wifi-1200mbps-p-105975.html>



OCTAGON SF8008 SUPREME TWIN Dual OS WiFi 1200Mbps

Cena	554,49 zł
Numer katalogowy	TOSF8008TWINSUPREME
Kod EAN	4262454470068

Opis produktu

OCTAGON SF8008 SUPREME 4K UHD E2 DVB-S2X TWIN

Imponująca historia sukcesu modeli SF8008 stanowi podstawę najnowszych innowacji w serii Octagon Supreme.

Z dumą prezentujemy modele Octagon SF8008 SUPREME, które niosą ze sobą nowość na świecie - **interfejs M.2** do wewnętrznej integracji dysków twardej M.2.

Odbiornik z Dual OS spełnia wszystkie wymagania urządzenia multimedialnego i otwiera teraz jeszcze więcej możliwości - dwa systemy Linux Enigma2 + Define OS Linux

Dzięki zastosowaniu nowego tunera i demodulatora, i tak już wysoka jakość uległa dalszej poprawie. Modele Supreme wyznaczają nowe standardy dzięki zaawansowanemu tunerowi i demodulatorowi zapewniającemu optymalny odbiór, integracji interfejsu M.2 dla wewnętrznych dysków twardej, wbudowanemu dwuzakresowemu **Wi-Fi (2,4/5 GHz) z szybkością do 1200 Mb/s** i **Bluetooth 5.1** - przełomowe połączenie wydajności i łączności.

Dzięki portowi USB 3.0, interfejsowi Gigabit LAN i dekodowaniu wideo H.265 umożliwia wszechstronne wrażenia 4K. Odkryj nowe wrażenia 4K dzięki Octagonowi SF8008 SUPREME Twin.

Odbiornik Octagon SF8008 SUPREME 4K UHD posiada dwa zintegrowane tuneiry satelitarne DVB-S2X. Dzięki imponującej wydajności (15 000 DMIPS) i błyskawicznym czasom przełączania oferuje wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Nowoczesna rozrywka i liczne funkcje

Octagon SF8008 4K UHD obsługuje różnorodne obrazy, umożliwia pobranie dodatkowych wtyczek i oferuje dekodowanie HDR, HLG i H.265. Dzięki Gigabit LAN (1000Mbps) i zamontowanemu na stałe modułowi WIFI zapewnia szybkie połączenie z treściami w wysokiej rozdzielczości. Dostępne są również dwie anteny WiFi. Dzięki gniazdu M.2, USB 3.0, USB 2.0, gniazdu MicroSD i czytnikowi kart amplituner oferuje wystarczające możliwości odtwarzania treści z zewnętrznych nośników pamięci. Dodatkowe złącza obejmują HDMI 2.0, AV (audio i wideo) oraz wyjście S/PDIF dla cyfrowych sygnałów audio. W trybie gotowości pobór mocy wynosi niecałe 0,5 W.

Wszechstronność:

Odbiornik oferuje funkcję nagrywania PVR, telewizję z przesunięciem w czasie za pośrednictwem wewnętrznego dysku twardego M.2 HDD lub zewnętrznej pamięci USB, dostęp do YouTube, Wi-Fi, odtwarzacza multimedialnego i biblioteki, funkcje internetowe, pobieranie wtyczek.

Rozbudowane funkcje:

Tuner posiada podwójny system operacyjny z E2 Linux i Define OS, tuneiry satelitarne 2xDVB-S2X, funkcję nagrywania i obsługuje konfigurowalny interfejs użytkownika, a także wiele bezpłatnych wtyczek (rozszerzeń i aplikacji) w ramach systemu operacyjnego E2 Linux.

Przyjazny dla użytkownika:

Odbiornik oferuje intuicyjne, wielojęzyczne menu, rozszerzony EPG (Elektroniczny przewodnik po programach), liczne obrazy i skórki do pobrania, optymalizację telewizji satelitarnej na IP oraz obsługę klienta E2 Multiroom.

Przyszłościowy:

Odbiornik jest wyposażony w procesor 4K H.265 HEVC UHD, 8 GB eMMC Flash/1 GB DDR DRAM, gniazdo M.2 SSD, HDMI i USB z funkcją PVR, LAN, Wi-Fi, AV przez RCA

Metalowa obudowa i solidne wykonanie

KLUCZOWE CECHY:

- Podwójny system operacyjny: E2 Linux Enigma 2 i Define OS Linux
- Procesor 4K H.265 HEVC UHD (3840 x 2160)
- Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Czterordzeniowy 64Bit (4x 1,6 GHz) 15000 DMIPS
- Flash 8 GB eMMC
- RAM 1 GB DDR4
- Gniazdo M.2 (M.2 SSD: M KEY – PCIE NVME)
- Interfejs sieciowy Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
- Na stałe zainstalowana dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2.4/5G (WLAN) do 1200Mbps, 2x anteny WiFi
- 4-cyfrowe 7 - Wyświetlacz segmentowy
- Czytnik kart CA
- Sprzętowy BlindScan (wyszukiwanie w ciemno)
- 2 x DVB-S2X (podwójny tuner) + obsługa wielu strumieni
- Obsługa klienta Multiroom i Sat na IP
- HDMI 2.0a i USB 3.0
- Gniazdo MicroSD
- Obsługa HDMI CEC
- Programowalny pilot zdalnego sterowania

CECHY SPECJALNE:

- DUAL OS: system operacyjny E2 Linux OS i OCTAGON Define Linux OS
- 2x DVB-S2X 4K UHD i Multistream (bezpośrednie wejście T2-MI)
- Szybkość transmisji symboli od 100 – 80 000 SR
- PIP HD i UHD (obraz w obrazie)
- HDR 10bit i HLG
- Multi Transkodowanie i Multiroom
- Klient Sat>IP i klucz USB V-tuner
- Blindscan (wyszukiwanie w ciemno)
- Biblioteki multimediiów nadawców publicznych
- HW Multiboot
- Obsługa odtwarzania ffmpeg HW
- Odtwarzanie multimediiów 2160P H.264 i H. 265
- Aktualizacje OTA
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable, Fast-Scan
- Nagrania PVR (*opcjonalnie)
- Złącze 12V (nadaje się również jako odbiornik kempingowy do samochodów kempingowych lub przyczep kempingowych. Zasilacz samochodowy 12V nie jest dołączony)
- W trybie gotowości 0,5 W

PRZÓD:

- Przycisk włączania/wyłączania zasilania
- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- Wyświetlacz LED (czerwony / niebieski)
- Czujnik podczerwieni (odbiornik podczerwieni)

PANEL TYLNY:

- 2x tuner H.265 4K UHD DVB-S2X, wejście LNB
- Dolby S-PDIF
- AV - Gniazdo audio-video - Jack na RCA
- Gniazdo RS-232 (konserwacja i serwis)
- WiFi 2x Anteny WLAN
- HDMI 2.0a Wyjście
- Port USB 2.0
- Sieć Gigabit LAN (1000Mbps)
- Gniazdo MicroSD
- Przycisk Recovery (Reset)
- Zasilacz DC-12V
- Włącznik/wyłącznik zasilania

PRAWA STRONA:

- Port USB 3.0
- Czytnik kart (CA CARD)

WEWNĄTRZ:

- Gniazdo M.2 na wewnętrzny dysk twardy SSD (M.2 SSD: KLUCZ M – PCIE NVME)

ZAKRES DOSTAWY:

- Odbiornik OCTAGON SF8008 4K SUPREME TWIN
- Pilot z możliwością nauki
- 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi (niemiecki i angielski)
- Kabel HDMI
- Zasilacz

TUNER I DEMODULATOR:

- 2x DVB-S2X: Availink AVL62X1 i RDA5815m

INNE:

- Wymiary (DxGxW) 220mm x 125mm x 40mm