

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/octagon-sf8008-supreme-twin-dual-os-wifi-1200mbps-p-80159.html>



OCTAGON SF8008 SUPREME TWIN Dual OS WiFi 1200Mbps

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TOSF8008TWINSUPREME
Kod EAN	4262454470068

Opis produktu

OCTAGON SF8008 SUPREME 4K UHD E2 DVB-S2X TWIN

Imponująca historia sukcesu modeli SF8008 stanowi podstawę najnowszych innowacji w serii Octagon Supreme.

Z dumą prezentujemy modele Octagon SF8008 SUPREME, które niosą ze sobą nowość na świecie - **interfejs M.2** do wewnętrznej integracji dysków twardych M.2.

Odbiornik z Dual OS spełnia wszystkie wymagania urządzenia multimedialnego i otwiera teraz jeszcze więcej możliwości - dwa systemy Linux Enigma2 + Define OS Linux

Dzięki zastosowaniu nowego tunera i demodulatora, i tak już wysoka jakość uległa dalszej poprawie. Modele Supreme wyznaczają nowe standardy dzięki zaawansowanemu tunerowi i demodulatorowi zapewniającemu optymalny odbiór, integracji interfejsu M.2 dla wewnętrznych dysków twardych, wbudowanemu dwuzakresowemu **Wi-Fi (2,4/5 GHz) z szybkością do 1200 Mb/s** i **Bluetooth 5.1** - przełomowe połączenie wydajności i łączności.

Dzięki portowi USB 3.0, interfejsowi Gigabit LAN i dekodowaniu wideo H.265 umożliwia wszechstronne wrażenia 4K. Odkryj nowe wrażenia 4K dzięki Octagonowi SF8008 SUPREME Twin.

Odbiornik Octagon SF8008 SUPREME 4K UHD posiada dwa zintegrowane tunery satelitarne DVB-S2X. Dzięki imponującej wydajności (15 000 DMIPS) i błyskawicznym czasom przełączania oferuje wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Nowoczesna rozrywka i liczne funkcje

Octagon SF8008 4K UHD obsługuje różnorodne obrazy, umożliwia pobranie dodatkowych wtyczek i oferuje dekodowanie HDR, HLG i H.265. Dzięki Gigabit LAN (1000Mbps) i zamontowanemu na stałe modułowi WIFI zapewnia szybkie połączenie z treściami w wysokiej rozdzielczości. Dostępne są również dwie anteny WiFi. Dzięki gniazdu M.2, USB 3.0, USB 2.0, gniazdu MicroSD i czytnikowi kart amplituner oferuje wystarczające możliwości odtwarzania treści z zewnętrznych nośników pamięci. Dodatkowe złącza obejmują HDMI 2.0, AV (audio i wideo) oraz wyjście S/PDIF dla cyfrowych sygnałów audio. W trybie gotowości pobór mocy wynosi niecałe 0,5 W.

Wszechstronność:

Odbiornik oferuje funkcję nagrywania PVR, telewizję z przesunięciem w czasie za pośrednictwem wewnętrznego dysku twardego M.2 HDD lub zewnętrznej pamięci USB, dostęp do YouTube, Wi-Fi, odtwarzacza multimedialnego i biblioteki, funkcje internetowe, pobieranie wtyczek.

Rozbudowane funkcje:

Tuner posiada podwójny system operacyjny z E2 Linux i Define OS, tunery satelitarne 2xDVB-S2X, funkcję nagrywania i obsługuje konfigurowalny interfejs użytkownika, a także wiele bezpłatnych wtyczek (rozszerzeń i aplikacji) w ramach systemu operacyjnego E2 Linux.

Przyjazny dla użytkownika:

Odbiornik oferuje intuicyjne, wielojęzyczne menu, rozszerzony EPG (Elektroniczny przewodnik po programach), liczne obrazy i skórki do pobrania, optymalizację telewizji satelitarnej na IP oraz obsługę klienta E2 Multiroom.

Przyszłościowy:

Odbiornik jest wyposażony w procesor 4K H.265 HEVC UHD, 8 GB eMMC Flash/1 GB DDR DRAM, gniazdo M.2 SSD, HDMI i USB z funkcją PVR,

LAN, Wi-Fi, AV przez RCA

Metalowa obudowa i solidne wykonanie

KLUCZOWE CECHY:

- Podwójny system operacyjny: E2 Linux Enigma 2 i Define OS Linux
- Procesor 4K H.265 HEVC UHD (3840 x 2160)
- Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Czterordzeniowy 64Bit (4x 1,6 GHz) 15000 DMIPS
- Flash 8 GB eMMC
- RAM 1 GB DDR4
- Gniazdo M.2 (M.2 SSD: M KEY – PCIE NVME)
- Interfejs sieciowy Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
- Na stałe zainstalowana dwuzakresowa sieć Wi-Fi 2.4/5G (WLAN) do 1200Mbps, 2x anteny WiFi
- 4-cyfrowe 7 - Wyświetlacz segmentowy
- Czytnik kart CA
- Sprzętowy BlindScan (wyszukiwanie w ciemno)
- 2 x DVB-S2X (podwójny tuner) + obsługa wielu strumieni
- Obsługa klienta Multiroom i Sat na IP
- HDMI 2.0a i USB 3.0
- Gniazdo MicroSD
- Obsługa HDMI CEC
- Programowalny pilot zdalnego sterowania

CECHY SPECJALNE:

- DUAL OS: system operacyjny E2 Linux OS i OCTAGON Define Linux OS
- 2x DVB-S2X 4K UHD i Multistream (bezpośrednie wejście T2-MI)
- Szybkość transmisji symboli od 100 – 80 000 SR
- PIP HD i UHD (obraz w obrazie))
- HDR 10bit i HLG
- Multi Transkodowanie i Multiroom
- Klient Sat>IP i klucz USB V-tuner
- Blindscan (wyszukiwanie w ciemno)
- Biblioteki multimediiów nadawców publicznych
- HW Multiboot
- Obsługa odtwarzania ffmpeg HW
- Odtwarzanie multimediiów 2160P H.264 i H. 265
- Aktualizacje OTA
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, Unicable, Fast-Scan
- Nagrania PVR (*opcjonalnie)
- Złącze 12V (nadaje się również jako odbiornik kempingowy do samochodów kempingowych lub przyczep kempingowych. Zasilacz samochodowy 12V nie jest dołączony)
- W trybie gotowości 0,5 W

PRZÓD:

- Przycisk włączania/wyłączania zasilania
- 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- Wyświetlacz LED (czerwony / niebieski)
- Czujnik podczerwieni (odbiornik podczerwieni)

PANEL TYLNY:

- 2x tuner H.265 4K UHD DVB-S2X, wejście LNB
- Dolby S-PDIF
- AV - Gniazdo audio-video - Jack na RCA
- Gniazdo RS-232 (konserwacja i serwis)
- WiFi 2x Anteny WLAN
- HDMI 2.0a Wyjście
- Port USB 2.0
- Sieć Gigabit LAN (1000Mbps)
- Gniazdo MicroSD
- Przycisk Recovery (Reset)
- Zasilacz DC-12V
- Włącznik/wyłącznik zasilania

PRAWA STRONA:

- Port USB 3.0
- Czytnik kart (CA CARD)

WEWNĄTRZ:

- Gniazdo M.2 na wewnętrzny dysk twardy SSD (M.2 SSD: KLUCZ M – PCIE NVME)

ZAKRES DOSTAWY:

- Odbiornik OCTAGON SF8008 4K SUPREME TWIN
- Pilot z możliwością nauki
- 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi (niemiecki i angielski)
- Kabel HDMI
- Zasilacz

TUNER I DEMODULATOR:

- 2x DVB-S2X: Availink AVL62X1 i RDA5815m

INNE:

- Wymiary (DxGxW) 220mm x 125mm x 40mm