

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/octagon-sx88-se-4k-iptv-dvb-s2-p-20306.html>

OCTAGON SX88 SE 4K IPTV + DVB-S2

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TOSX88SE
Kod EAN	4260189999168

Opis produktu

IPTV player OCTAGON SX88 SE 4K UHD

OCTAGON SX88 SE 4K UHD S2+IP to dekodery internetowy IPTV z systemem operacyjnym Linux, czterordzeniowym 64-bitowym procesorem, **umożliwiający oglądanie treści w wysokiej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę**. Teraz również z obsługą przeglądarki. Box charakteryzuje się szeroką gamą opcji rozrywki. Obsługuje wszystkie typowe funkcje, które musi posiadać nowoczesny odtwarzacz IPTV. SX88 SE 4K dekoduje zawartość w standardzie HEVC/H.265. Tuner internetowy OCTAGON SX88 SE 4K jest wyposażony w niezwykle popularny i łatwy w użyciu system operacyjny Linux. Pozwala to skorzystać z możliwości ciągłego poszerzania oferty rozrywkowej. W tym celu dostępne są liczne bezpłatne aplikacje, takie jak YouTube, Stalker, WebTV, biblioteki multimedialnych i wiele popularnych odtwarzaczy multimedialnych przeglądarek.

Rozdzielczość 4K i HDR10

Dzięki odbiornikowi OCTAGON SX88 SE 4K UHD S2+IP możesz oglądać treści w ostrej jak brzytwa rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę i 3840 x 2160 pikseli. Co więcej, system Enigma2 oferuje zarówno obsługę HDR10, jak i HLG. SX88 SE 4K dekoduje zawartość w standardzie HEVC/H.265, co pomaga m.in. chronić Twoją przepustowość. OCTAGON SX88 SE 4K obsługuje standardy takie jak H.264 lub AVS i VP9, a także prawie wszystkie formaty wideo, audio i obrazu.

Funkcje rozrywkowe i inne cechy małego urządzenia S2+IPTV

OCTAGON SX88 SE 4K jest wyposażony w niezwykle popularny i łatwy w użyciu system operacyjny Linux. Pozwala to skorzystać z możliwości ciągłego poszerzania oferty rozrywkowej. W tym celu dostępne są liczne bezpłatne aplikacje, takie jak YouTube, Stalker, WebTV, Netflix, KODI, biblioteki multimedialnych i wiele popularnych odtwarzaczy multimedialnych przeglądarek. Rozrywka nie ma prawie żadnych ograniczeń, a jako fan IPTV, seriali lub filmów dostaniesz swoje pieniądze!

Różnorodność interfejsów i łączność

Firma OCTAGON zapewniła modelowi SX88 SE 4K UHD S2+IP najpopularniejsze interfejsy, zapewniając w ten sposób wysoką łączność w odbiorniku IPTV. Po obu stronach urządzenia S2+IPTV znajdują się dwa porty USB 2.0. Z tyłu znajdziesz również złącze HDMI 2.0a, interfejs S/PDIF, złącze Ethernet LAN i tuner satelitarny DVB-S2. Zainstalowany jest również zintegrowany czytnik kart oraz złącze do dołączonego zewnętrznego odbiornika podczerwieni.

Najważniejsze cechy

- Czterordzeniowy 64-bitowy (4x 1,6 GHz) 15000 DMIPS
- System operacyjny Linux OS
- Rozdzielczość: 4K/UHD (3840x2160)
- Obsługa HDR10 i HLG
- Stalkerzy i obsługa przeglądarek
- Obsługa HDMI CEC

-
- Obsługa ustawień E2 (Enigma2)
 - WebTV i VOD Video Club
 - IPTV m3u, m3u8, m3u8plus, Autoget m3u
 - Obsługa funkcji myszy
 - Dostosowany portal IPTV i obsługa logo
 - Radio internetowe i YouTube
 - 2x porty USB 2.0
 - Pamięć Flash 4GB eMMC
 - RAM 1GB DDR3
 - Szybki czas rozruchu 15 sekund
 - Przyjazny dla użytkownika interfejs OSD
 - Dostęp do WebIF i FTP
 - czytnik kart
 - Nagrywanie i przesunięcie w czasie
 - Sieć LAN 10/100Mbit
 - Obsługa modemu WiFi (WLAN) + 3GB przez porty USB
 - Odtwarzacz DLNA (DMS, DMR) i wbudowany odtwarzacz multimedialny
 - aplikacja iOS i Android (.apk) zdalne sterowanie i przeglądarka internetowa (WebIF)
 - Obsługa Unicable i FastScan
 - Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 i USALS
 - EPG - Elektroniczny przewodnik po programach
 - Interfejs użytkownika OSD UI wysokiej rozdzielczości
 - 4x programowalne przyciski na pilocie
 - Przyciski bezpośrednie dla WebTV, VOD i YouTube
 - Obsługa napisów i teletekstu (wideotekst)
 - 0,5W w trybie czuwania
 - Wymiary (DxGxW) 142mm x 93mm x 24mm

Zawartość zestawu

- 1x odbiornik
- 1x pilot
- 1x zasilacz sieciowy DC12 V
- 1x instrukcja obsługi
- 1x kabel HDMI

-
- 2x bateria
 - 1x odbiornik podczerwieni IR

Budowa urządzenia

Przód:

- 4-cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy
- czujnik IR (odbiornik podczerwieni)

Z tyłu:

- Wejście LNB tunera DVB-S2
- Port USB 2.0
- Cyfrowe gniazdo audio (S/PDIF)
- AV – Audio Video Jack – Jack do RCA
- Wyjście HDMI 2.0a
- Połączenie sieciowe 10/100Mbit
- Zasilanie DC-12V

Strona (prawa):

- Czytnik kart CA

Strona (lewa):

- Port USB 2.0
- Połączenie LED/IR (zewnętrzny wyświetlacz lub odbiornik podczerwieni IR)