

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/odgaleznik-2-krotny-5-2300-mhz-johansson-4522-20db-p-117038.html>



Odgałęźnik 2-krotny 5-2300 MHz Johansson 4522 20dB

Cena	9,09 zł
Numer katalogowy	ODGJ4522
Kod EAN	5902188048049

Opis produktu

Informacje podstawowe

Odgałęźnik Johansson 4522. 2-krotny tap. Zakres częstotliwości 5-2300 MHz. Obudowa niklowana z odlewanego ciśnieniowo cynku. Złącza typu F.

Zastosowanie

Przeznaczony do rozgałęziania sygnału w instalacjach telewizyjnych i satelitarnych. Do użytku w sieciach RTV/SAT.

Specyfikacja

Parametry elektryczne

- Zakres częstotliwości: 5-2300 MHz
- Tłumienie tap: $20 \pm 1,5$ dB
- Tłumienie przelotowe: < 4 dB
- Izolacja tap/tap: > 20 dB
- Izolacja wyjście/tap: > 30 dB
- Return loss (wejście): > 10 dB
- Return loss (tap): > 10 dB
- Return loss (wyjście): > 10 dB

Parametry mechaniczne

- Wymiary: 47x77x21 mm
- Obudowa: niklowana, odlew ciśnieniowy cynk
- Złącza: typ F