

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/odgaleznik-6-krotny-5-2300-mhz-johansson-4562-20db-p-117046.html>



## Odgaleźnik 6-krotny 5-2300 MHz Johansson 4562 20dB

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>14,14 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ODGJ4562</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902188048131</b> |

### Opis produktu

### Informacje podstawowe

Odgaleźnik Johansson 4562. 6-krotny tap. Obsługuje częstotliwości 5-2300 MHz. Obudowa niklowana z odlewanego ciśnieniowo cynku. Złącza typu F.

### Zastosowanie

Do rozgałęziania sygnału w instalacjach telewizyjnych i satelitarnych. Przeznaczony do systemów wymagających 6 odgałęzień.

### Specyfikacja

#### Parametry techniczne

- Zakres częstotliwości: 5-2300 MHz
- Tłumienie tap: 20 ±2 dB
- Tłumienie przelotowe: < 4 dB
- Izolacja tap/tap: > 20 dB
- Izolacja wyjście/tap: > 18 dB
- Tłumienie odbicia wejście: > 10 dB
- Tłumienie odbicia tap: > 10 dB
- Tłumienie odbicia wyjście: > 10 dB
- Wymiary: 57 x 120 x 25 mm
- Obudowa: niklowana, odlew ciśnieniowy cynku
- Złącza: F