

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/odgaleznik-polytron-2-krotny-12db-5-1000-fa-2-12-p-117050.html>

Parametry techniczne		5-12	12-18	18-24	24-30	30-36	36-42
Typ	rozgałęźnik	5-12	12-18	18-24	24-30	30-36	36-42
Współczynnik przesiewania	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB
Współczynnik tłumienia	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB	12 dB

Odgałęźnik Polytron 2-krotny 12dB 5-1000 FA 2-12

Cena

8,08 zł

Numer katalogowy

ODGPOLFA2-12

Kod EAN

4250238504290

Opis produktu

Informacje podstawowe

Rozgałęźnik TAP POLYTRON FA 2-12. Dwukrotny, tłumienie 12 dB, zakres częstotliwości 5-1000 MHz. Wysoki współczynnik przesiewania powyżej 100 dB. Obudowa lutowana, odporny na zakłócenia EMI. Wyposażony w plastikowe wsporniki montażowe, podłużne otwory mocujące oraz zacisk uziemienia 4 mm². Przystosowany do pracy w ścieżce zwrotnej kanału.

Zastosowanie

Przeznaczony do instalacji RTV-SAT. Do stosowania w systemach antenowych i telewizyjnych. Możliwość montażu na ścianie. Przystosowany do środowisk wymagających ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Typ: rozgałęźnik TAP FA 2-12
- Liczba wyjść: 2
- Tłumienie: 12 dB
- Zakres częstotliwości: 5-1000 MHz
- Współczynnik przesiewania: >100 dB
- Odporność na zakłócenia EMI
- Zacisk uziemienia: 4 mm²
- Montaż: wsporniki plastikowe, podłużne otwory mocujące
- Obudowa: lutowana
- Obsługa ścieżki zwrotnej kanału